

# 水性环氧树脂品牌 南京水性环氧树脂 南京仁恒路桥

产品名称	水性环氧树脂品牌 南京水性环氧树脂 南京仁恒路桥
公司名称	南京仁恒路桥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区
联系电话	18914798208

## 产品详情

环氧AB胶为固含量成份，故填缝性能优异，南京水性环氧树脂，硬化后可填满木材、钢材、石材空隙，不因气候变化而收缩膨胀，故一般榫头孔径误差较大的胶合场所如椅脚、车仔圆榫45度胶合靠背组立用及扶手转角榫都用环氧AB胶来粘合。环氧AB胶一般在冬天低温10°以下就会有比较稠，粘度偏高，倒不出来，水性环氧树脂品牌，造成调胶比例不合理，影响粘接强度。

一般的环氧树脂AB胶冬天容易出现以下问题：

- 1、混合不均匀，冬天，树脂因天气冷而粘度大幅上升，混合不易均匀，水性环氧树脂漆，环氧AB胶液无法完全硬化，时常发生胶合不良的情况。
- 2、即使只有一小部分A和B胶混合不匀，仍会造成粘着胶合失败。最好胶液混合后，水性环氧树脂报价，10分钟后再搅拌一次。

解决的方法：

在气温低于15 时粘度上升不易混合均匀，因此先将B胶先预热到30 ，如此较易流出且易混合均匀，低于10 时，环氧AB胶反应后后之成品需放20-40 之暖气或木材干燥室，经24小时以上，才能确保树脂硬化反应达70%以上，要达到100%完全反应一定要在标准室温（25 ）72小时以上。

广泛地讲，环氧树脂可以从含有链烯基的母体化合物合成，也可以从含有活性氢原子的母体化合物合成。20世纪初首先报导了烯烃的环氧化，但直到20世纪40年代中期，Swern和他在美国农业部1业部的合作伙伴开始研究聚不饱和天然油的环氧化时，此项技术也仅应用于高相对分子质量单环氧化合物的生产并引起广泛的工业化规模开发的兴趣。10年之后才应用于环氧树脂合成技术之中。

水性环氧树脂是一种常常用于运动场等大面积的铺设地板所要用的材料，普通油性环氧同样也是，那么很多朋友就产生了一个疑惑，这两种材料的区别是什么呢?这两种材料对比起来，哪种更好呢?

### 从配方上说

水性环氧树脂及配套水性环氧树脂固化剂完成了彻底以水为稀释组份，不含溶剂和助溶剂，无毒、无味、无残留，彻底解决了上述油性环氧树脂系统的缺陷和缺乏。这些年，跟着技能的前进水性环氧树脂各方面取得全面发展，归纳功能已达到或超过通常油性环氧商品。

水性环氧树脂品牌-南京水性环氧树脂-南京仁恒路桥(查看)由南京仁恒路桥科技有限公司提供。南京仁恒路桥科技有限公司(www.njrhlqkj.com)是一家从事“水性环氧沥青,道路灌封胶,桥面防水,彩色路面,聚合物改性沥青”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“仁恒路桥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使南京仁恒路桥在工地施工材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!