

大连硅胶 加成型硅胶 海龙硅胶

产品名称	大连硅胶 加成型硅胶 海龙硅胶
公司名称	苏州海龙硅胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区康元路777号科技园一号厂房
联系电话	13915551073 13915551073

产品详情

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，加成型硅胶，机器设备及6863口腔材料的批发及进出口业务

模具硅胶的操作方法：

涂刷或操作过程：把抽空排过气泡的硅胶，线缆硅胶，以涂刷或灌注的方式。倒在产品上面。然后再把硅胶涂刷在产品上面，涂刷一定要均匀，30分钟后粘贴一层纱布来增加硅胶的强度和拉力。然后再涂刷一层硅胶，再粘贴一层纱布，这样两次之后就可以了。只有这样做，开出来的硅胶模具使用寿命及翻模次数相对要提高很多，可以节省成本，低硬度硅胶，提高效率。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出口业务

砂岩雕塑模具硅胶

砂岩制作工艺：

砂岩是采用砂岩专用树脂，石英砂等材料精制而成的。它模仿天然石材的外形纹理，具有质地轻，色彩丰富，不霉，不燃，便于安装等特点。

砂岩雕塑硅胶的特色：

砂岩用模具硅胶要有一定的直立性，硬度较高，大连硅胶，变形率小(小于千分之二)，抗撕抗拉强，对文化石类产品材料有较好的封孔性能，气泡相对较少，翻模次数多，使用寿命较长。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出品业务

G-988A：适用于硅胶粘硅胶、硅胶粘玻璃、硅胶粘布料等，单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有优秀的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，10分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温；

大连硅胶-加成型硅胶-海龙硅胶(推荐商家)由苏州海龙硅胶有限公司提供。苏州海龙硅胶有限公司(www.hrssilicone.com.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海龙硅胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！