

# 不锈钢方形消防水箱 武汉消防水箱 武汉鑫晶源不锈钢

产品名称	不锈钢方形消防水箱 武汉消防水箱 武汉鑫晶源不锈钢
公司名称	武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区常青花园10号小区2幢2单元4层1号
联系电话	13971477124

## 产品详情

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司是一家专业从事不锈钢水箱容器、不锈钢装饰工程及热水工程、热泵、锅炉的工程制作安装公司。拼装水箱目前适合做水箱的材料有许多种，最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料，但它们各有优缺点。

高位消防水箱应符合下列规定：

1.高位消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本以下的规定；

1.1消防水池应设置通气管；

1.2消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。

2.高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，武汉消防水箱，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m，不锈钢消防水箱的价格，设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m；

《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定：高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于18m<sup>3</sup>；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m<sup>3</sup>；二类居住建筑不应小于6.00m<sup>3</sup>。第7.4.7.3条规定：并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外，不锈钢方形消防水箱，与其他用水合用的消防水箱容积，除满足自身的消防用水贮备外，还应满足其他用水贮备。

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司是一家专业从事不锈钢水箱容器、不锈钢装饰工程及热水工程、热泵、锅炉的工程制作安装公司。拼装水箱目前适合做水箱的材料有许多种，最常见的材料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、搪瓷钢板等材料，但它们各有优缺点。

检测水泵接合器装置。水泵接合器消防系统完成应急供水的重要装置。

、水泵接合器位置设置。水泵接合器通常被安装于室外环境中，与水源的实际距离以15~40m为宜。为保证消防的便利性和快捷性，水泵接合器需要具备使用间距，保温消防水箱，其标志需要清晰准确。

、检查水泵接合器的准确连接。连接组件的完整性直接影响带水泵能否正常使用，因此在检查过程中，验看各种组件是否按照顺序连接十分必要。合理的顺序应该为水泵接合器、泄水阀及短管、止回阀、安全阀及其三通管、闸阀或蝶阀。

不锈钢方形消防水箱-武汉消防水箱-武汉鑫晶源不锈钢(查看)由武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司提供。武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司(www.whxjy.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫晶源不锈钢——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区常青花园10号小区2幢2单元4层1号，联系人：张正飞。