

# 福建焊接扣锁 扬中市诺邦电器厂 焊接扣锁生产厂家

产品名称	福建焊接扣锁 扬中市诺邦电器厂 焊接扣锁生产厂家
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

## 产品详情

母线槽配件属树干式系统，具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定

性好等优点，在高层建筑中得到广泛应用。以往的母线槽的外壳一般采用钢板弯制成型或采用简单的铝合金型材，由于这两

种外壳，没有一定的防水措施，在灭火过程中或平时遭雨淋时，水极易浸入母线槽而造成短路，焊接扣锁厂家，使整个产品防水等级普遍较

低，产品质量也不能得到保证。

### 母线接头器的散热原理

母线槽接头散热装置，包括接头防护罩、风扇、连接座和安装在连接座侧面的控制风扇的控制开关；所述风扇固定在连接座中间，接头防护罩与连接座固定连接，风扇位于接头防护罩内；所述接头防护罩的上表面和连接座的上表面分别设有散热孔，所述散热孔分别风扇的上方和下方；所述连接座两端分别设有与母线槽连接的连接孔；所述风扇的电源线与主母排连接。有益效果：

1、可以忽略母线槽接头器的正常温度，福建焊接扣锁，消除了由于环境温度过高、母线槽短周期超负荷运行导致接头器急剧升温的问题；

2、实现了母线槽接头器连接母排无需比主母排加大，节约了材料，焊接扣锁生产厂家，提高了产品性能。

母线槽焊接标准：宽400mm长4m以下桥架为整板成型，无接头；大跨距桥架的边在6米以内不焊接，为冷轧机组一次成型的定尺剪裁，桥架底板长度只允许一处接头，4米无接头。宽400~800mm宽桥架考虑施工方便确定长度为4米，底板、帮边不允许有接头。母线槽弯头尽量减少拼装焊接。垂直桥架采用不开孔式，桥架盖板采用外锁扣式结构。怎样综合考虑各个方面因素选择

福建焊接扣锁-扬中市诺邦电器厂-焊接扣锁生产厂家由扬中市诺邦电器有限公司提供。“桥架,母线槽,开关柜,电器元器件,仪器仪表,机械设备”就选扬中市诺邦电器有限公司([www.yznbdq.com](http://www.yznbdq.com))，公司位于：镇江市扬中市三茅镇中园路，多年来，扬中诺邦电器坚持为客户提供好的服务，联系人：鞠经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬中诺邦电器期待成为您的长期合作伙伴！