

诺邦电器桥架配件 桥架扣锁价格 四川桥架扣锁

产品名称	诺邦电器桥架配件 桥架扣锁价格 四川桥架扣锁
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

照明母线槽连接器，包括导电安装座和封闭安装盒，其中，产品的导电安装座包括基座，产品的基座上设有连接槽，产品的

连接槽两侧各设有一个密封槽，产品的连接槽接线口上侧设有一挡板，使导电安装座截面呈“Z”字形，产品的封闭安装盒

内设有空腔，封闭安装盒上侧内壁设有密封凸棱，组装时所述密封凸棱与所述连接槽相契合，并通过挡板形成一个封闭的整

体，不锈钢桥架扣锁，在组装后，连接器组件对母线槽壳体是封闭的，保证了连接器导电体的安全，桥架扣锁价格，从而保证了母线槽的正常供电使用。

裸母线安装

裸母线跨柱、梁或屋架水平敷设时其支架间距不应超过6m，裸母线最大截面积不超过100mm × 10mm。裸母线沿墙、沿梁

或沿屋架水平敷设时其支架间距不超过3m，当不敷设终端拉紧装置时，裸母线应夹紧在绝缘子上。裸母线沿墙沿梁或沿屋架

水平敷设时其支架间距不超过2m，四川桥架扣锁，并将母线夹紧在绝缘子上。

裸母线跨柱跨梁或跨屋架敷设时，母线在终端及中间分段处分别采用终端及中间拉紧装置，在两个安装支架之是否需要

加装固定夹板以提高短路时的动稳定由工程设计者决定。

每相母线的拉力，当支撑点的间距为6m、温度在25 ~ 30 时、弛度为100 ~ 120mm左右、其拉力为 $0.1 \times 9.8\text{N/mm}^2$ ；冬天时

最大拉力可增至 $0.2 \times 9.8\text{N/mm}^2$ ，因此弛度相应减少到60mm。母线与母线间、母线与电气器具接线端子的搭接面，应清洁并

涂以电力复合脂。构件在墙上的安装固定宜与土建施工密切配合，事先预安装或预埋件避免事后剔凿。

电力工业上常用的母线有矩形、槽型和管型三种。

矩形母线：散热条件好，便于固定和连接，集肤效应较大；为避免集肤效应过大，单条母线的截面最大不超过 1250mm^2 。当工

作电流超过最大截面单条母线允许电流时，可用2 ~ 4条矩形母线并列使用。但由于集肤效应的影响，多条母线并列的允许载

流量并不成比例增加，故一般避免采用4条矩形母线。矩形导体一般只用于35kV及以下，电流在4000A及以下的配电线路中。

槽型母线：槽型母线机械强度较好，载流量较大，集肤效应系数也较小。槽型母线一般用于4000 ~ 8000A的配电装置中

。

管型母线：管形母线集肤效应系数小，机械强度高，管内可以通水和通风，用此，可用于8000A以上的大电流母线。另

外，桥架扣锁供应，由于圆管形表面光滑，电晕放电电压高，因此可用作110kV及以上电力装置母线。

诺邦电器桥架配件(图)-桥架扣锁价格-四川桥架扣锁由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）是一家从事“桥架,母线槽,开关柜,电器元器件,仪器仪表,机械设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“桥架,母线槽,开关柜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使扬中诺邦电器在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！