

# 江苏限位伸缩器 豫一阀门公司 双法兰套筒限位伸缩器

产品名称	江苏限位伸缩器 豫一阀门公司 双法兰套筒限位伸缩器
公司名称	郑州予一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州市巩义市
联系电话	13949116175

## 产品详情

双法兰限位限位伸缩器主要用于泵、阀门等附件的松套连接。由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在可承受的伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量的限制就起到限位，江苏限位伸缩器，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。

本公司给排水材料有限公司生产的双法兰限位伸缩器规格型号齐全，双法兰套筒限位伸缩器，可根据客户要求设计定制。

铸铁限位伸缩器适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于170度的蒸汽和颗粒粉状等介质。为防止伸缩器的伸缩量过大可加装防拉脱装置。

铸铁套管式伸缩器引用标准:

GB700-8炭素结构钢;

GB2555-81一般用途管法兰伸缩器连接尺寸;

GB9439-88灰铁铸件;

GB9876-88给排水管道用橡胶密封胶料;

GB10709-89110度以下热水送管橡胶密封材料规范。

铸铁伸缩器主要对管道由于气温的变化产生的热胀冷缩，进行有效的补偿，松套限位伸缩器厂家，特别是对PP管、塑钢管等热胀冷缩变形较为明显，伸缩器可以起到很好的补偿作为防止伸缩器的伸缩

量过大可加装防拉脱装置用。为防止伸缩量过大，壁挂式限位伸缩器，可以对伸缩器加装防拉脱装置。铸铁伸缩器和钢制伸缩器相比有更好的耐腐蚀现象，适合埋到地下。

铸铁补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备，可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑和国防建设等行业中铸铁限位伸缩器厂家购买波纹补偿器应提供如下数据：

- 1.管道压力、通径（管道的通称直径）；
- 2.管道设置情况（分架空管道、直埋管道）；
- 3.所需管道伸缩节的伸缩量（也称补偿量）；
- 4.管道与伸缩节的连接方式（分为法兰连接、焊接两种方式）；
- 5.介质、介质温度；

江苏限位伸缩器-豫一阀门公司-双法兰套筒限位伸缩器由郑州予一阀门有限公司提供。郑州予一阀门有限公司（[www.zzyuyi.com](http://www.zzyuyi.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豫一阀门——您可信赖的朋友，公司地址：河南郑州市巩义市，联系人：周先生。同时本公司（[www.yuyissq.com](http://www.yuyissq.com)）还是从事钢制伸缩器，双法兰传力接头，球磨铸铁伸缩器的厂家，欢迎来电咨询。