

混凝土养护室报价 宇达兴科仪器

产品名称	混凝土养护室报价 宇达兴科仪器
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

混凝土标准养护箱使用方法：

- 1、箱体就位，调好水平，接好地线，混凝土移动养护室，静止24小时，向水箱内加清洁水，水位超过加热管。
- 2、打开箱门，取出增湿器。开侧门，将增湿器放入上托盘上，取下透明水箱，反过来，逆时针旋下水箱盖，加满清洁水（蒸馏水最好），混凝土养护室报价，加完水后旋上水箱盖，放回增湿器母体，然后将增湿器喷嘴按上，最后将增湿器插头插入侧门内插座。打开电源开关，随州市混凝土养护室，将喷雾旋钮调节到最大位置。养护箱温控仪温度、湿度出厂时已调好。
- 3、接通电源，使仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时进行。

南京宇达兴科仪器科技有限公司的HBY-40A型水泥混凝土养护箱

产品简介：HBY-40A水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱主要用于对水泥、混凝土试体的标准养护，同时也可对水泥砂浆等试体的标准养护。

适用行业：水泥厂专用，混凝土搅拌站专用，砂浆厂专用，沥青实验专用，耐火材料厂专用，预拌混凝土养护室，混凝土加砌块专用。

分类标签：水泥恒温恒湿养护箱 混凝土恒温恒湿养护箱

备注说明：产品符合GB/T17671-1999、GB/T50081、JG/T3027标准要求，20 ± 1

环保无氟压缩机，符合国家最新标准，欧标、美标等

混凝土的力学性能直接影响桥梁结构的安全和工作性能，南京宇达兴科仪器科技有限公司的标准恒温恒湿养护箱，是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》开发设计的，适用于各种做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

在现代桥梁工程中，预应力混凝土箱梁由于自重轻、结构性能好、施工方便等诸多优点而被广泛使用。在高速公路等许多桥梁中就普遍采用了混凝土箱梁“蒸养”这种结构，取得了良好的社会、经济效益。

南京宇达兴科仪器科技有限公司（原南京公路仪器厂）是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。公司位于南京市麒麟科技创新园，欢迎前来实地考察。

混凝土养护室报价-宇达兴科仪器(推荐商家)由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。“ 试验仪器,公路仪器,建筑仪器,铁路仪器,水利仪器,仪器定制 ”就选南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com），公司位于：南京麒麟科技创新园，多年来，宇达兴科仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宇达兴科仪器期待成为您的长期合作伙伴！