

大庆螺套扳手价格

产品名称	大庆螺套扳手价格
公司名称	新乡市飞航紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市高新区高新路10号
联系电话	18238629197

产品详情

关于螺纹护套产品的一些介绍：螺纹护套是一种新型的螺纹紧固件，是由高强度、高精度、表面光洁的具有菱形截面的不锈钢丝准确加工而成的一种弹簧状内外螺纹同心体。是为保护有各类低强度材料如：铝、镁合金、铸铁、玻璃钢、塑料等材料内螺纹而发展的嵌入物，可以将螺纹护套旋入被连接件之一的螺纹孔中，形成符合国际标准内螺纹

螺套卸套扳手使用方法：

将拆卸器的尖端部分伸进螺套孔里，用力按住手柄，反时针方向旋转，即可将螺套卸下来。

螺套扳手出现的异常及解决办法：

- (1) 套筒扳手引导螺纹磨损严重致钢丝螺套预压缩不到位：用钢丝螺套专用内螺纹底孔塞规检测，若止规不止即要选用新套筒扳手。
- (2) 钢丝螺套在安装扳手套筒内不能旋出引导螺纹：用钢丝螺套专用丝锥再攻一遍安装扳手的引导螺纹，如不行即与厂家调换。
- (3) 某些细牙规格用T型槽扳手安装容易跳扣：熟练操作或换用螺纹头型扳手。
- (4) 螺纹头型扳手将钢丝螺套安装柄拧变形：熟练操作或换用T型槽型扳手。
- (5) 如3、4条异常得不到解决：定做螺纹头型和T型槽结合型扳手。

钢丝螺套扳手在使用中应注意哪些？

钢丝螺套扳手应根据螺母的大小，选用适当规格的活络扳手，以免钢丝螺套扳手过大损伤螺母，或螺母过大损伤钢丝螺套扳手。

使用时，用两手指旋动蜗轮以调节扳口的大小，将扳口调得比螺母稍大些，卡住螺母，再用手指旋动蜗轮紧压螺母，即使扳唇正好夹住螺母，螺套扳手价格，否则扳口容易打滑，既会损伤螺母，又可能碰伤手指。

扳动较大螺母时，因所需力矩较大，手应握在手柄尾部；扳动小螺母时，因所需力矩较小，为防止钳口打滑，手应握在接近头部的地方，并用大拇指控制好蜗轮，以便随时调节扳口。

在需要用力的场合使用活络钢丝螺套扳手时，活络扳唇应靠近身体使用，这样有利于保护蜗轮和轴销不受损伤。切记不能反向使用，以免损坏活络扳唇。

不准用钢管套在手柄上作加力杆使用，否则容易损坏钢丝螺套扳手。

不应将活络钢丝螺套扳手作为撬杠和锤子使用。

钢丝螺套扳手在扳动生锈的螺母时，可在螺母上滴几滴煤油或机油，这样就好拧动了。

大庆螺套扳手价格由新乡市飞航紧固件有限公司提供。新乡市飞航紧固件有限公司（www.xxflight.com）是从事“钢丝螺套,自攻螺套,螺纹紧固件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚经理。同时本公司（www.xxgslt.com）还是从事非标螺套，不锈钢非标螺套，非标螺纹护套的厂家，欢迎来电咨询。