

爱德华真空泵rv3 贝其乐机电设备 爱德华真空泵

产品名称	爱德华真空泵rv3 贝其乐机电设备 爱德华真空泵
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

产品详情

选择真空泵时，还需要知道气体成分，针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸汽、颗粒、及腐蚀性气体，应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备，如冷凝器、除尘器等。当选择油封真空泵时，爱德华真空泵rv8价格，要考虑真空泵排出来的油蒸汽对环境的影响如何，爱德华真空泵，如果环境不允许有污染，应该选无油真空泵，或者把油蒸汽排到室外。

抽排蒸汽

- 1) 在抽蒸汽时，要打开空气进气口，如果在关闭该口的情况下抽蒸汽，则冷凝的潮气留在泵内，将造成故障。
- 2) 当打开空气进气口时，噪声级和极限压力增大。

泵每次换油时必须更换气镇滤芯。

拧下固定气镇调节钮支撑盘的4个固定螺钉。从泵的端板上取下调节钮支撑盘。更换滤芯。E1M175/275泵有5个滤芯，E2M175/275泵有2个滤芯。重新安装新滤芯前用适当的清洗溶液清洗组合件。将组合件晾干。装上滤芯。装回组合件并用4个固定螺钉紧固住。将电源与泵重新连接起来。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，爱德华真空泵供货商，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

清理电动机风扇罩

电动机风扇罩必须保持清洁。如果流经电动机的气流受阻，泵会出现过热现象。

1. 将泵与电源隔离开。
2. 用干布和刷子清除风扇罩上的灰尘和污垢。
3. 将电源与泵重新连接起来。

清理并大修泵

按照清理和大修成套件随附的说明对泵进行清理和大修

东莞市贝其乐机电设备提供上门维修保养服务，供应相应配件及耗材

爱德华真空泵rv3-贝其乐机电设备-爱德华真空泵由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。东莞市贝其乐机电设备有限公司（www.bqlzkb.com）是广东 东莞,真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在贝其乐真空领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贝其乐真空更加美好的未来。同时本公司（www.beqilevacuum.cn）还是从事BUSCH真空泵，BUSCH真空泵RA0025F，BUSCH真空泵RA0040F的厂家，欢迎来电咨询。