

车库环氧地坪漆 安徽环氧地坪 安徽世博装饰工程

产品名称	车库环氧地坪漆 安徽环氧地坪 安徽世博装饰工程
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

2017年8月15日，很多工程对地面材料的防火等级是有要求的，相信大家也想知道环氧地坪的防火等级，据环氧地坪厂家所知，目前防火地坪漆等级主要有5个：A1级、A2级、B1级、B2级、B3级。普通环氧树脂地坪涂料可以达到B2级，加特殊的材料的按防火建材的标准GB/T8624-1997的标准环氧地坪涂料可以达到A我级，车库环氧地坪漆，A我级标准是离开火焰20秒内能熄灭。

环氧地坪厂家的解答就到这里了，如果大家对环氧地坪的防火等级还有什么疑问，欢迎咨询我们。

喷涂操作不当，喷枪拿的靠喷涂面太近，移动太慢，一次喷涂得过厚。喷枪设定不当，厂房环氧地坪，使用大出漆量的喷嘴配上低出气量的空气孔。喷涂气压过低。喷幅已变小而未相应地减小出漆量。

所用稀释剂与涂料不配套，挥发过慢或使用防潮剂过量，涂料粘度过低。
喷涂环境不佳，缺乏适当的空气流动和温度。环境温度过低或周围空气中溶剂蒸汽含量过高。

湿碰湿喷涂间隔干时间不足。

喷涂不均匀，厚处表干慢，如其下部薄极易形成流挂。

涂料喷涂于被污染或有油污的表面上或光滑的旧漆膜上，也易发生垂流。

立夏到来，意味着炎热的夏季拉开序幕。今天我们来谈谈高温下环氧地坪施工需注意的一些细节。

温度对于环氧地坪施工有着密不可分的关系，关系着环氧地坪施工质量的好坏。一般情况下，安徽环氧地坪，建议环氧地坪在5℃以上进行施工，因为温度过低会影响环氧地坪的固化时间及效果，可能会导致漆膜硬度、强度、光泽度等性能下降，地下室环氧地坪，并增加了漆膜受灰尘污染的可能性；同样的话如果温度过高，会使漆膜表面泛白、失光、出现裂纹等，甚至发生漆膜发粘、不固化的严重现象。

车库环氧地坪漆-安徽环氧地坪-安徽世博装饰工程(查看)由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽世博——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号，联系人：何经理。