

# 物料筐清洗机 怀化清洗机 富瑞德食品机械

产品名称	物料筐清洗机 怀化清洗机 富瑞德食品机械
公司名称	诸城市富瑞德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南环路中段金惠园小区南
联系电话	13806496781

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市富瑞德机械有限公司

洗筐机的特点：

- 1.整机为不锈钢SUS304不锈钢材质。
- 2.设备概述：本机开启后，由人工送料至喷淋清洗机链条轨道或由输送连接自动进料，先进行碱液喷淋，然后热水喷淋，再进行清水循环喷淋，消毒水喷淋。四组各自独立，外置循环水箱，过滤网可方便抽取。周转箱冲洗进出口由人工操作。
- 3、电机功率：0.75KW，无级调速 碱液、热水、清水喷淋区水泵功率：叁台
- 4、设备配置：箱体板厚2.5mm，支架采用50\*50\*2mm方管，喷淋管 38mm

主要用于食品周转筐的清洗工作。该设备可根据食品筐的种类和不同规格进行定制。下面我们就简要介绍一下食品周转箱清洗机的各种参数：

电源功率：三相380V 8.5KW/H

工作能力：300~600个/小时

安川变频器V1000 可控调速

传送速度 1~10m/min可控调速

洗筐机使用设备的好处：

- 1、配有一定的自动进出功能以及自动溢水装置，水果筐清洗机，其机器顶部均留有水汽排除口可外接进行抽气，降低空间的热气浓度。
- 2、整机内部都会喷淋式设计时，清洗过程非常的均匀且出品率比较高。管道设计都为可拆卸时，可随时进行拆卸清洗工作，方便快捷。
- 3、洗筐机上部和两侧都装有压筐装置，可通过气缸自动调节。防止重量比较轻的在清洗过程中因出水压力过大而使筐子脱离运行轨道。
- 4、有一定的过载保护及漏电保护，从而能够很好的保证操作人员的人身安全，除此之外产品还采用变频调速，清洗的准确度是非常高的。

洗筐机设备

喷嘴采取食等级耐高温塑料喷嘴，清洗角度可调；避免逝世角，包管清洗干净度；

水泵采取304不锈钢专用热水泵；

两侧护栏导轨可阁下调节，物料筐清洗机，合适清洗不合大年夜小的筐子；

热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热，主动温控。

洗筐机的设备参数：

三个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋清洗，从上下左右四个方向同时对筐子进行喷淋冲洗，每个水箱均设有两道过滤装置，便于随时清理脏物；每个水箱均设有单独排污阀，截管统一排放；一个水泵为1.5kw，第二水泵为5.5kw，第三水泵功率为0.75kw；

输送带传动电机功率为0.55kw，输送速度3-15m/min机械无级可调。

清洗室两侧为活动防水门，两头采用软门帘封闭防水，塑料筐清洗机，方便随时清洗和检修设备；

设备设有不锈钢电器控制箱，怀化清洗机，所有动力集中控制

富瑞德公司自创建以来，始终秉承“以人为根本的公司理念，充分吸收国内外技术，在食品机械行业中拥有成熟的技术和较高的企业声誉。公司产品种类多样，能够充分满足广大用户的需求。

物料筐清洗机-怀化清洗机-富瑞德食品机械由诸城市富瑞德机械有限公司提供。诸城市富瑞德机械有限公司( [www.sdfuruidejixie.com](http://www.sdfuruidejixie.com) ) 为客户提供“真空包装机,巴氏杀菌机,蔬菜清洗机等食品加工机械食品清洗设备”等业务,公司拥有“富瑞德”等品牌。专注于机械加工等行业,在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:林经理。