

环保复合烤漆门 复合烤漆门 陈氏门业诚信经营

产品名称	环保复合烤漆门 复合烤漆门 陈氏门业诚信经营
公司名称	济宁陈氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汶上县西疃里工业园区
联系电话	13258035788

产品详情

复合烤漆门

门的环保性能 随着绿色环保性建材产品的日益走俏和人们消费理念的变化。门的环保性能越来越受到人们的关注。为了保证木门的环保性能，设计主要要从两方面考虑。一方面，选择绿色环保无污染的原辅材料。人造板和胶粘剂，选择由权威机构认定的环境标志产品。并且，人造板和木材的含水率要与当地平衡含水率相适宜，不宜选用含水率较高的原辅材料，因为，其他条件相同时，复合烤漆门价格，材料的含水率越高，甲醛等有害物质的释放速度越快。另一方面，选择合适的加工工艺。比如：热压时，选择适宜的涂胶量、适宜的温度、压力和加压时间;封边尽量严密等。把产品中的有害物质的释放量在一定条件下，降至低限度。以北京木材厂生产的绿色环保木门为例：根据GB18584-2001(室内装修材料木家具中有害物质限量)和JG/T122-2001《建筑木门、木窗》成品门要求：甲醛释放量：E11.5/L可直接用于室内;E25.0/L必须饰面处理后允许用于室内。北京市木材厂的环保木门产品已达到了0.6/L，环保复合烤漆门，属于E1级标准。作为木门生产企业，继续提高产品的环保控制，大幅度降低木门产品的甲醛释放量，减少对室内居住环境的污染程度，复合烤漆门，不仅是企业实力的表现，也是提升企业社会责任的必然要求。

复合烤漆门

门的使用功能 门的使用功能是门的最实际、最根本的问题。通常所说的使用功能包括：门的开启性能、门的保温性能、门的隔音性能、门的防火性能、门的防盗性能、外门的风压变形性能、外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能、门的整体强度。这些都是我们在设计中首要考虑的问题。设计时，应针对木门的的不同使用场所和使用部位，确定木门的使用功能。然后，在设计的过程中体现这些功能。为达到这些功能，通常在选材和工艺两方面加以考虑。在选材上，通常选用自身破坏强度较高的原材料;选择自身结构较为疏松、保温、隔音效果较好的原材料;选择不易燃或经过阻燃处理过的原材料等。从工艺上，考虑便于实现以上功能的节点。如：在门框与门扇、门扇与门扇的接合处加密封条;门框与门扇、门扇与门扇的接合处保证适宜的缝隙和其他适宜的结构等。

由于利益关系，当实木门由厂家安装时，施工队的配合也容易出现问題。做门的泥墙之间的缝隙都在1厘米左右，有的竟高达2、3厘米。而厂家只是简单的采用线条盖住就算完事。所以，关于实木门建议如下：

- 1、如果是连门与门框一起采购就不要厂家安装，让施工队安装，给施工队挣的钱。一来他们心里舒服点，二来安装责任在他身上，他自然就会与厂家配合好。
- 2、如果只是采购门，就让施工队做门套以及安装门。这样也不会出现问題。据老聂的调查，这种效果比较好。

环保复合烤漆门-复合烤漆门-陈氏门业诚信经营(查看)由济宁陈氏门业有限公司提供。济宁陈氏门业有限公司(www.cskymm.com)是一家从事“轻体门,木门,木制家具的制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康伊木门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使陈氏门业在木门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.kangyigcm.com)还是从事工程夹板门，实木工程夹板门，环保工程夹板门的厂家，欢迎来电咨询。