

染色地坪 染色固化地坪 彩色抛光混凝土—河北石家庄华欧HO41

产品名称	染色地坪 染色固化地坪 彩色抛光混凝土—河北石家庄华欧HO41
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	24.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-041 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

河北石家庄染色地坪 染色固化地坪 彩色抛光混凝土 彩色硬化地坪 彩色渗透密封固化剂—选华欧用心服务 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

染色固化地坪是指在混凝土地面上施工染色与渗透密封固化剂两种工艺而成的具有美观、装饰与高硬度的地坪。

通常染色固化地坪有三种常见的施工工艺：1、先染色、后固化。2、先固化、后染色。3、双染色、双固化。

先染色、后固化

（1）基面处理：除去地面上的所有杂质如：养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙壁上面的残留物和会留在基础表面上的松散材料。尽量选用带有弹性磨片的无尘研磨机进行打磨；为了能够满足客户追求完美的效果，可按照次序选用50目、100目、200目等地打磨磨片进行打磨。要尽可能的将表面处理平整，地面越平整，后期的染色效果会更加的完美。

（2）将地面清洗干净、晒干后，用滚筒或喷洒工具将染色剂均匀施工与地面，建议用量为：0.15-0.25升/平方（参考值）。晾干，等待地面吸收的非常充分以后，在晾干过程中，如果有发现地面低洼处有堆积地坪染色材料。及应用滚筒或者是其他设备将堆积低洼处的材料拖散到周围相对高处的地面。有些区域如果干燥的较快，应适当的再补充涂刷一片地坪染色剂。保证地面的对材料的吸收尽量能达到一致。

（3）12小时后，待地面完全晾干。用拖把等清洗类设备（软毛刷型的）将地面有残留材料的地方清理干净。用打磨设备将地面打磨到400目，清洗干净后，涂刷上混凝土密封固化剂材料。

(4) 2-3小时，待地面开始干后，依次采用500目、1000目进行研磨。如果要求表面光泽度高，可以依次用1500目及3000目的树脂磨片（或是抛光白洁垫）继续抛光。

优缺点：染色效果好，染色剂渗透充分，能保持地面染色后长期使用不掉色，不褪色。

固化染色地坪

先固化、后染色

(1) 先将地面用混凝土密封固化剂的施工方法完全处理掉以后，清理干净。

(2) 待地面干燥后，用滚筒或者是其他设备将染色材料涂刷上已做好混凝土密封固化剂的地面上。待地面干燥后，用抛光垫轻微的抛光垫抛光一遍地面。（在地面染色干燥过程中，如果有些区域吸收材料较少，颜色相对淡一些，可适当的再补充涂刷一遍。）

优缺点：施工简单、水泥染色剂用量少，节约成本；但染色效果在有些地面上可能渗透的不够充分。

双染色、双固化

(1) 基面处理：除去一切其它物质包括养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙壁残留物及除去留在基础表面上的松散材料。可以选用带有弹性磨片的研磨机进行打磨；若想要达到最佳效果，可以依次选用50目、100目、200目磨片进行打磨。要将地面尽量处理平整，地面越平整，后期的染色效果越理想。

(2) 将地面清洗干净，晾干后，用稀释剂辊涂地面将地面湿润。随后马上将染色剂均匀的辊涂（若低凹处有堆积地坪染色剂材料后，应及时应用于滚筒拖散开到周围。）

(3) 带染色剂充分干燥后，用拖把清除表面残留的染色剂后，上密封固化剂，带密封固化剂充分吸收后，用200目及400目的研磨片依次研磨地面。

(4) 再次等地面干燥后，再涂刷一层地坪染色剂，本来涂刷中如果发现颜色较淡的区域可再多涂刷一些地坪染色剂。

(5) 再次等待地坪染色剂干燥后，用拖把清除多余的残留在地面的染色剂。然后再次涂刷密封固化剂。待混凝土密封固化剂充分吸收后，依次用500目、1000目的树脂磨片进行研磨（或是直接用2号、3号抛光垫直接抛光完成即可）。

优缺点：染色地坪效果非常好，颜色也均匀，染色剂渗透充分，染色不掉色、不褪色。但施工比较复杂。

所以，染色固化地坪对于要求高强硬度、装饰性好的客户会是一个比较好的地坪种类选择。如您还有其他地坪及表面材料相关问题都可来电详询，我们将竭诚为您服务！