山东海虹厂家 96芯光缆接头盒价格 接头盒

产品名称	山东海虹厂家 96芯光缆接头盒价格 接头盒
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

产品详情

接头盒

接头盒安装施工要求、要点;?

(1)熔纤盘内接续光纤单端盘留不少于500mm，弯曲半径不小于30mm，接头盒，光纤要对色熔接，排列整齐。光纤连接线用活扣扎带绑扎，松紧适度。?

(2)光纤熔接后应进行接头光纤衰减值测试，不合格者应重接，剥离光纤的外层套管、骨架时不得损伤光纤。?

(3)接头盒内应无潮气并防水，安装时拧紧螺栓，橡皮封条必须安装到位。?

(4)接头盒安装位置应符合要求，固定螺栓要紧固；进出光缆应顺畅自然，弯曲半径符合要求。?安装安全须知：?

1、本操作程序不替代其他产品的安装，仅为经过培训的操作人员提供安全使用说明。?2、在带电线路或附近工作时须特别注意，以防触电事故发生。?3、为了正确操作，在安装前要确保选择产品的合适规格。?

4、接头盒为精密装置，为确保良好的性能，须将其储备于有包装的纸箱中并谨慎操作。

接头盒技术参数

接头盒技术参数：

1.接头盒的外形：全长500mm，外径200mm，内径180mm。

2.接头盒温度性能：－40°C+60°C。

3.接头盒抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。

4.接头盒抗震性能：10级6次。

5.密封性能：100kpa，72小时，压力不变。

6.大光缆外径22mm，大接头芯数192芯。

7.接头盒使用寿命50年。

接头盒产品内部件组件结构：

1、支撑架：是接续盒内部构件的主体。

2、光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。

3、光纤安放装置：可以有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，48芯光缆接头盒报价，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，防水光缆接头盒，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。

海虹电力器材有限公司主要生产光缆金具及配件，有色金属压铸、电气设备及网络、监控工程的设计施工，以及电力系统的智能在线监测系统。产品主要包括：各种规格型号耐张线夹、悬垂线夹、接地线、引下线夹、防震锤、接头盒、减震器、余缆架及与杆塔的各种连接件

山东海虹厂家(图)-96芯光缆接头盒价格-接头盒由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（www.haihongjituan.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！