

芜湖马上建材电话 止水钢板多少钱 池州止水钢板

产品名称	芜湖马上建材电话 止水钢板多少钱 池州止水钢板
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

止水钢板遇到转角处的焊机注意事项

止水钢板的使用可以提高建筑的防水效果，它在使用的时候一般都是使用焊接的方式进行连接，在直来直去的焊接的平面的焊接的方式没有难度，但是在转角处的焊接就需要注意一些事项了。

- 1.在弯折角度比较多的地方，不可以使用断断续续的钢板进行连接，必须要使用一整块钢板进行弯折以后才可以使用的。
- 2.钢板之间的连接的焊接点的部分应该避开阴阳角30cm以上。
- 3.连接部位的焊接必须在提前量好尺寸，止水钢板批发，避免在焊接完成以后发现尺寸不合适的情况。

止水钢板在使用的时候如何设置

止水钢板在一些地下室止水防水以及地铁施工的止水防水的施工之中使用比较的多。对于非施工人员来说止水钢板施工的位置是不清楚的，如何设置也是不知道的，那么接下来就让小编来为大家科普一下吧!

止水钢板一般是设置在施工缝之中的，在施工缝之中很容易出现漏水的现象，所以要用到止水钢板。在使用止水钢板进行施工的时候要注意按照施工规范进行操作，不然还有可能出现漏水的问题。

还有在设置止水钢板的时候，池州止水钢板，要根据具体的环境设置止水带的水平标高，然后还要保证止水钢板上面的平直，对于止水钢板下边要焊接一个钢筋头，防止出现渗水现象。

止水钢板搭接长度没有具体规定，但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，止水钢板搭接长度，在国家规范上没有具体规定，钢板止水带，只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用，就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑，国家规定应

该在地下部分至少是二级防水的要求，止水钢板多少钱，正常的防水设计中，已经有的措施中，已经有至少两道防水的技术措施了，再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。芜湖马上建材电话(图)-止水钢板多少钱-池州止水钢板由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司（www.ahwanggebu.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领马上建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！