

# 四氟垫片 太乙高新材料有限公司 异形四氟垫片厂家

产品名称	四氟垫片 太乙高新材料有限公司 异形四氟垫片厂家
公司名称	四川太乙高新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉腾飞路2号
联系电话	15902837550

## 产品详情

由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成，四氟垫片耐温多少，是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环，组合垫圈(6张) 圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理，橡胶圈一般采用耐油胶或氟橡胶。组合垫有公制和英制两种尺寸，有标准JB982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合密封垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封，适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。组合密封垫圈根据结构形式可分为A型、B型；根据包胶的不同可分为全包、半包。

橡胶垫片 rubber gasket 在金属法兰或其它连接部位两个静止表面之间起密封作用的薄片形橡胶制品统称橡胶垫片。可用模压法制造，也可用硫化胶片冲制。可广泛用于各种机械设备，起衬垫、密封、缓冲等作用。从形式上讲，常用橡胶垫圈垫圈包括：橡胶平垫圈、橡胶O形圈、塑料平垫圈、聚四氟乙烯包垫圈、石棉橡胶垫圈、金属平垫圈、金属异形垫圈、金属垫圈、波形垫圈、缠绕垫圈等。(1) 橡胶平垫圈：变形容容易，压紧时不费力，但耐压、耐温能力都较差，只用于压力低、温度不高的地方。天然橡胶有一定耐酸碱性能，四氟垫片厂家报价，使用温度不宜超过60℃；氯丁橡胶也能耐某些酸碱，异形四氟垫片厂家，使用温度80℃；耐油，可用至80℃；氟橡胶耐腐蚀性能很好，耐温性能也比一般橡胶强，可在150℃介质中使用。(2) 橡胶密封垫圈：断面形状是正圆，有一定的自紧作用，密封效果比平垫圈好，压紧力更小PTFE微粉产品纯度100%，分子量低于1万以下，粒径在0.5-15 μm的PTFE微粉系列，四氟垫片，不仅保持着聚四氟乙烯原有的所有优良性能，还具有许多独特的性能：如无自凝聚性、无静电效应、相容性好、分子量低、分散性好、自润滑性高、摩擦系数降低明显等等用途编辑聚四氟乙烯微粉可以单独作固体润滑剂使用，也可以作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。与塑料或橡胶混合时可用各种典型的粉末加工方法，如共混等，加入量为5~20%，在油和油脂中添加聚四氟乙烯微粉，可降低摩擦系数，只要加百分之几，就可提高润滑油的寿命。其分散液还可作脱模剂。

四氟垫片-太乙高新材料有限公司-异形四氟垫片厂家由四川太乙高新材料有限公司提供。四川太乙高新材料有限公司（www.tai-yi.net）为客户提供“冷热缩电缆附件,硅氟橡胶,四氟制品,防腐喷涂,液体硅胶”等业务，公司拥有“冷热缩电缆附件,硅氟橡胶,四氟制品,防腐喷涂,液体硅胶”等品牌。专注于工业用橡胶(乳)制品等行业，在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：文皓。