

# 强盛网链满足您的需求 宜昌模块网螺旋输送塔

产品名称	强盛网链满足您的需求 宜昌模块网螺旋输送塔
公司名称	宁津县强盛网链厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15269470388

## 产品详情

溅水噪声由两种不同的噪声机理产生：一种是水滴撞击水面时发出的尖脉冲噪声;另一种是水滴产生的气泡体积脉动所辐射的噪声。由于冷却塔塔身隔声能力较强，由塔身向外辐射的溅水噪声可忽略不计，仅需考虑由进气口向外辐射的溅水噪声。由于冷却塔水流跌落高度较大，水滴的溅落速度和动能都较高，因此导致了溅水噪声较高。在离进风口1m处测量，宜昌模块网螺旋输送塔，噪声为83.2dB(A)。值得注意的是，冷却塔进风口面积很大，1#、2#冷却塔每侧进风口面积为70.2m<sup>2</sup>，3#冷却塔每侧进风口面积为93.6 m<sup>2</sup>，模块网螺旋输送塔直销，溅水噪声呈面声源向外辐射，噪声随传播距离的增加而衰减，溅水噪声成为厂界噪声的主要噪声源。

### 冷却塔的运行保养

水位调校:将冷却塔水盆和水管先充水至运行水位，浮阀组合也调至运行水位，保证水泵开启后底盆之水位仍处于运行水位高度，即在溢水口以下20mm之位置。

接通马达开关，从水塔顶部往下观察风扇应按顺时针方向旋转，气流向外抽出。启动循环水系统，检查此时的运行电流，其电流值不超过电动机铭牌所示额定电流的百分之九十五。

水泵运行后，进水通过耗能缸进入到播水盆，由分布在播水盆上的大小淋水孔进行淋水，模块网螺旋输送塔规格，要求淋水均匀、细密。

另外我们还建议您能列出一个系统的保养计划，保证您能既高效又安全的操作冷却塔。

冷却效果我们是通过什么去衡量的呢？

一般要衡量冷却有效的方法就是看冷却塔在进出塔内时产生的温差，这也为冷却塔选型提供了重要的依据。通常对于民用冷却塔来说，标准塔型在设计时将进水温度设置为三十七度，出水稍微低一点，是三十二度，所以两者之间的温差是五度；而而对于工业用冷却塔设计工况一般分成好几个档，包括三十二到四十度、三十三到四十三度、四十五度到六十五度等，所以进出塔温差一般在八到二十度之间。

强盛网链满足您的需求-宜昌模块网螺旋输送塔由宁津县强盛网链厂提供。行路致远，砥砺前行。宁津县强盛网链厂（[www.qswlc.com](http://www.qswlc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.dzqswlc.com](http://www.dzqswlc.com)）还是从事黑龙江螺旋冷却塔，福建链杆螺旋输送塔，福建模块网螺旋输送塔厂家，欢迎来电咨询。