

冷凝器检漏设备厂家 冷凝器检漏设备 锐诚真空公司

产品名称	冷凝器检漏设备厂家 冷凝器检漏设备 锐诚真空公司
公司名称	深圳锐诚真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村第一工业区木墩路 20号1楼102
联系电话	18823196655

产品详情

氦质谱检漏产品介绍

产品介绍

氦质谱检漏的检测精度高，可达到 $1 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 。电池氦检前先将电池里的空气抽掉，然后注入氦气，用氦质谱检漏仪探测有没有氦气漏出，从而判断电池的气密性是否完好。电池氦检一般为两种方式：一种是在电池生产的中间环节，冷凝器检漏设备厂家，即在电池烘干注液之前进行检漏，电芯在真空箱内充氦气及检测，此法可以检测电池盖板、盖板焊接及电芯壳体等部位的气密性是否达标；另一种是在成品环节检漏，电芯在箱外充氦，电芯注入电解液的同时将氦气充入电芯内部，然后将电池放入真空箱内进行检漏。

以上就是关于氦质谱检漏设备的相关内容介绍，冷凝器检漏设备，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

深圳锐诚真空技术多年技术经验，为您解决后顾之忧，欢迎您拨打电话~~~

空调检漏

深圳锐诚——专业真空箱氦检漏供应商，我们为您带来以下信息。

夏季，制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次，有的可能2个月添加一

次。制冷剂泄漏容易造成环境污染，另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。

企业传统的检漏方法：

目测检漏

发现系统某处有油迹时，此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行，没有成本，但是有很大缺陷，除非系统突然断裂的大漏点，并且系统泄漏的是液态有色介质，否则目测检漏无法定位，因为通常渗漏的地方非常细微，而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。

肥皂水检漏

向系统充入10-20kg/cm²压力氮气，再在系统各部位涂上肥皂水，冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法，但是人的手臂是有限的，人的视力范围是有限的，很多时候根本看不到漏点。

深圳锐诚真空技术多年技术经验，为您解决后顾之忧，冷凝器检漏设备报价，欢迎您拨打电话~~~

氦质谱检漏仪

以下是深圳锐诚真空公司为您一起分享的内容，锐诚真空公司专业生产销售氦检漏设备，欢迎新老客户莅临。

氦质谱检漏仪（Helium Mass Spectrometer Leak Detector）为气体工业名词术语，用氦气或者氢气作示漏气体，以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪。氦气的本底噪声低，分子量及粘滞系数小，因而易通过漏孔并易扩散；另外，氦系惰性气体，不腐蚀设备，故常用氦作示漏气体。将这种气体喷到接有气体分析仪（调整到仅对氦气反应的工作状态）的被检容器上，若容器有漏孔，则分析仪即有所反应，冷凝器检漏设备哪家好，从而可知漏孔所在及漏气量大小。

深圳锐诚真空技术多年技术经验，为您解决后顾之忧，欢迎您拨打电话~~~

冷凝器检漏设备厂家-冷凝器检漏设备-锐诚真空公司由深圳锐诚真空技术有限公司提供。冷凝器检漏设备厂家-冷凝器检漏设备-锐诚真空公司是深圳锐诚真空技术有限公司（www.rcvac.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史萌萌。