

# 水性环氧地坪漆 皇冠墙纸 湖北环氧地坪漆

产品名称	水性环氧地坪漆 皇冠墙纸 湖北环氧地坪漆
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

## 产品详情

### 固化剂和固化促进剂

#### 固化促进剂

固化促进剂的主要功能是促进反应固化型涂料的固化反应，缩短固化时间或者在低温固化时不影响固化性能，是环氧地坪在低气温度施工时一种辅助添加剂。固化促进剂的选用原则：一是要具有明显的催化固化效果；二是与体系的相容性好；三是对固化体系不会产生不利影响以及具有好的化学稳定性和价廉，环氧地坪漆厂家，易得等。对于溶剂型或无溶剂型的双组分环氧地坪来说，常用的固化促进剂为有机胺类，例如叔胺和氨基等

以下几种常用的双组环氧树脂的胺类固化促进剂

a：DMP-30

b：HY960叔胺加速剂

c：OP-8658/DP-300涂膜干燥固化促进剂

#### 颜色

很多情况下环氧地坪是需要差色的，水性环氧地坪漆，但环氧地坪的配色比较普通建筑装饰涂脂抹粉料简单，所以使用的颜色品种也比较装饰涂料少。从环氧树脂的性能考虑，环氧地坪（溶剂型的水性）对着色颜料的选用没有特别要求，但从地坪涂料的实际性能需求考虑，宜选用那些耐化学药品性和耐碱性较好的无机颜料或其溶剂型或水性色浆。环氧地坪起水泡多发生在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，环氧地坪起水泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧地坪下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，湖北环氧地坪漆，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易发，发展的速度也

越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，环氧地坪漆施工工艺，高度达20~50mm。水泡的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种因素造成的。

## 水泥地面起灰起沙处理

### 一、适用地面

- 1、起灰起沙的混凝土地面、水泥砂浆地面
- 2、起灰的水磨石地面
- 3、起灰的金刚砂地面
- 4、起灰的水泥自流平地面

### 二、施工步骤

#### 1、对起灰起沙地面的基面要求：

- (1) 保证完全干燥，清扫沙尘，旧油漆、乳胶漆等附着物必须完全去除。
- (2) 若地面起沙严重，可以先洒水湿润，待表干后再施工。
- (3) 若地面已被油类（如食用油、润滑油等）严重污染，则不能直接施工。

水性环氧地坪漆-皇冠墙纸(在线咨询)-湖北环氧地坪漆由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（[whxgqzdt.tz1288.com](http://whxgqzdt.tz1288.com)）是湖北武汉,壁纸、壁布的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在皇冠墙纸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创皇冠墙纸更加美好的未来。