

广西金属屋面 安徽玖昶金属屋面工程 金属屋面公司

产品名称	广西金属屋面 安徽玖昶金属屋面工程 金属屋面公司
公司名称	安徽省玖昶金属屋面工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路与206国道交 口
联系电话	18110976818

产品详情

25mm矮立边铝镁锰板是采用立边咬合结构，咬合的方式与高立边不同。基层与檩条之间用自攻螺丝固定。基层与面板之间用不锈钢或铝镁锰板材料做的扣件固定，屋面板块之间是以特有的咬合折叠方式连接，上下两块板搭载重合后，以270°单咬合或360°双咬合，形成一个密封的整体，广西金属屋面，有一定的防水防渗性能。

正是由于两者支撑结构的不同，两者的抗负载强度也就不同。所以金属屋面工程中，金属屋面工程，特别是大跨度建筑屋面，多采用强度更高、更稳固的高立边屋面结构。

直立锁边铝镁锰金属屋面系统的日常维护，由于铝镁锰合金板有自愈功能，金属屋面公司，因此室外维护主要是清洗屋面板及检查屋面，还有就是有一些关键部位，如檐口、天沟等部位是否有破损。天沟内部要进行清扫，防止落叶、垃圾等杂物将落水口堵住，造成屋面渗水、漏水。

直立锁边铝镁锰金属屋面系统具有较强的耐腐蚀性强，能够适应建筑物复杂造型，而且现场制板，所以板长可以不受运输要求的限制，制作较长的长度，从而保证在一条屋面板可以横跨整个屋面，减少了搭接节点，也就减少了漏水的可能性。作为一种新型的建筑系统，在使用过程中还需要不断的探索、总结。

金属屋面阴角的处理的好坏会直接影响到屋面防水和屋面安全，否则会有屋面板被大风掀起的可能性。在本工程中，我司采用了安全、可靠、新型的节点处理方式，

用手动铁皮剪，剪开咬合边尚存的 30mm 为切断部分；掀起切下的面板，并将被咬合边从相邻的板块下抽出这块坏损板；撬起相邻的咬合边，将重新制作的新板填入，并安置平整；在支架处咬合上新换板块；在两端以间距 50mm 交错打二排铆钉孔；在两端切口处向内充填硅胶；待 1 小时后硅胶初步干后，拱形金属屋面，打铆钉，并在铆钉头上和新换板四周边缘打入硅胶，清楚安装是产生的金属碎屑及替换下来的破损板。

广西金属屋面-安徽玖昶金属屋面工程-金属屋面公司由安徽省玖昶金属屋面工程有限公司提供。安徽省玖昶金属屋面工程有限公司（www.ahjiuchang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽玖昶金属屋面工程——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路与206国道交口，联系人：金经理。