

双锥真空回转干燥机 苏正干燥 双锥回转

产品名称	双锥真空回转干燥机 苏正干燥 双锥回转
公司名称	常州苏正干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13951232820

产品详情

真空干燥机结构参数

干燥器器身：干燥器内胆用SUS304或SUS316L（不锈钢），夹套用Q235A（碳钢），保温壳体用SUS304（不锈钢）制成，内、外表面全部抛光，除便于冲洗有利于达到物料（或药物）的无菌要求外，szg系列双锥回转真空干燥机，还有利于热量的传导，提高干燥速率。

双锥回转干燥机的特点

- 1) 双锥回转干燥机适用粉状和粒状物料的干燥（不适用粘状、浆状等物料）。
- 2) 进料的含水率在15%左右。一般可由离心机脱水后，双锥回转，湿粉直接加入干燥机内。若有结块可用打粉机粉碎后再进行干燥。
- 3) 该干燥机可以用来干燥含水率或含结晶以及含溶剂的物料。而且溶剂可以回收利用，既节省又安全。
- 4) 该干燥机特别适用于热敏性物料的干燥。夹套除用蒸汽加热外，可用热水来加热，也可用冷水进行冷却。可根据工艺要求调节真空度、温度、干燥时间。
- 5) 该机适用于对晶体形状有严格要求的物料。因为干燥机材质是不锈钢或搪玻璃。内壁光滑，转速为4~6r/min，物料以“菱形辊机”运动。没有物料晶体之间的冲击不会破球晶体形状。
- 6) 该干燥机使干燥粉体受热均匀。可以得到含水率低于0.5%~0.1%以下的物料。干燥前后色级相同，其

他质量指标稳定。

7) 该机物料干燥后，双锥真空回转干燥机，夹套要通冷却水冷却到常温出料。还可以用来混合物料，替代混合机。

真空干燥设备与其他干燥方法组合是应该提倡的生产方式，真空干燥与其他干燥方法相结合能提高生产效率，降低产品成本。例如，蔬菜、水产品和水果等产品，采用真空干燥可以保证产品质量，如果在真空干燥之前，清洗漂烫之后，经离心脱水，再用冷风干燥除去表面水，然后送入真空干燥设备，就能实现显著地提高生产效率，双锥回转真空干燥机，同时降低了生产成本。喷雾与冷冻干燥相结合也是组合方式之一。这种类似的组合方式，可以通过试验，找到很多种，当然也要花费一定时间、精力和财力。

常州苏正干燥设备有限公司是国内专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、辅助设备的著名厂家。

双锥真空回转干燥机-苏正干燥-双锥回转由常州苏正干燥设备有限公司提供。常州苏正干燥设备有限公司（www.suzhengdry.com）是从事“喷雾干燥机,闪蒸干燥机,真空干燥机,干燥机,混合机,制粒机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：查先生。