

# 助磨剂计量泵厂家 玉林助磨剂计量泵 鲁巨机械质量保证

产品名称	助磨剂计量泵厂家 玉林助磨剂计量泵 鲁巨机械质量保证
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

## 产品详情

### 不锈钢齿轮泵

不锈钢齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，或有腐蚀性的高温液体，温度不高于120℃，助磨剂计量泵厂家，粘度为5~1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。应用范围：在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在工业领域中，均可作润滑油泵用。

### 如何稳定计量泵的流量及计量的精度问题

在计量泵中柱塞的往复运动是通过柱塞与隔膜之间的液压腔液体传递的。为了维持要隔膜的正常运动要求液压腔封闭空间内液体(一般采用液压油)的体积保持不变。这样才能保证隔膜运动所形成的容积始终等于柱塞的行程容积从而保持泵的流量的稳定；但在泵的实际运行过程中由于柱塞密封处将不可避免产生泄漏，玉林助磨剂计量泵，与此同时可能有气体进入液压腔。此外当补油过多或排出管路压力意外升高时均可能改变液压腔内液体的容积，从而影响了流量的稳定、降低了泵的计量精度。为了解决怎样稳定计量泵的流量、怎样稳定计量泵的计量精度问题，采用了所谓的三阀装置实际是指液压腔配套的包括补偿、放气、安全保护等三种功能的装置或装置的组合体，根据其作用原理的不同又分为自动补偿和强制补偿两种三阀装置。三阀装置由三个单独的阀(安全阀、放气阀和补油阀)组成。自动补偿的三阀装置在计量泵中应用广泛，尤其在有吸上高度要求的情况下只能采用这种补偿装置。

### 齿轮计量泵的转速介绍

齿轮计量泵的转速受限于实际工况。如果被计量的流体粘度高;泵转速超过某一点后，流体就不能进入齿间空间，助磨剂计量泵型号，泵就无法获得足够的流体以保持正常的容积效率。缺少充足的进料被称为供料不足或气蚀。可通过增加泵的进口压力或降低泵的转速来解决。

对于低粘度的流体计量则要求不同的方法。由于泵内轴承表面的润滑依赖于所计量的流体，助磨剂计量泵生产厂家，所以速度受到限制。高速可能引起磨损加快甚至卡死，如果流体润滑性差或含有研磨性的颗粒，则更易发生。故在某些应用中，建议使用大排量泵故低速运转。

助磨剂计量泵厂家-玉林助磨剂计量泵-鲁巨机械质量保证(查看)由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（[www.jn-luju.com](http://www.jn-luju.com)）位于济南市天桥区梓东大道299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁巨机械在机械加工中享有良好的声誉。鲁巨机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鲁巨机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。