

# 闭式冷却公司 无锡易科特 杭州闭式冷却

产品名称	闭式冷却公司 无锡易科特 杭州闭式冷却
公司名称	无锡易科特工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区玉祁
联系电话	15949206930

## 产品详情

节能冷却塔优势：

节电:100%节电。

安全：传统冷却塔电机有漏电伤人，火花爆1炸的潜在危险，而改造后的冷却塔不用电，可从根本上杜绝因电机漏电、断电、火花爆1炸而产生的安全隐患，在防爆区域内可安全运行； 水动风机冷却塔取消了电机和减速机，使冷却塔重1心下移，增加了运行环境安全性。

冷效好：随着季节的变化，水动风机的转速随着循环水流量的增减而增减，风量也随之增减，使冷却塔的气水比稳定在 佳状态，达到冷却效果 好。

### 关于玻璃钢节能冷却塔你知道多少？

根据水、空气在填料中的相对流向，节能玻璃钢冷却塔分为逆流式和横流式两类，形状有圆形、方形。逆流式和横流式冷却塔各有优缺点。

节能玻璃钢冷却塔又叫新型玻璃钢冷却塔，或者叫做水轮机节能冷却塔，其核心是：利用水轮机代替电机，整个冷却塔去掉了电机，也就谈不上用电了，增长了风筒，延长了风管，这样水的溢出也很好的控制了，并且水轮机是利用风能带动风叶，闭式冷却公司，这样噪音也很好的控制了，真正得达到了百f之百节能。所以说节能冷却塔就是百f之百的节能。

节能型玻璃钢冷却塔的设计中采用的“ 方形逆流式冷却塔用斜梯开波填料片 ”，其热力、阻力特性均于其他填料。其特征在于斜梯形波靠粘结绳索头形成填料块，稳定性好、耐久。该梯形波高23mm，通风阻力减少，可使填高由1.0m增加到1.5m，提高了热力性能。

冷却塔设计参数：工业冷却塔为：空气湿球温度 =28 ，进塔水温 $t_1=42$  ，出水塔水温 $t_2=32$  ；民用冷却塔(低温降)：空气湿球温度 =28 ，闭式冷却价钱，进塔水温 $t_1=37$  ，杭州闭式冷却，出塔水温 $t_2=32$  。

选择节能玻璃钢冷却塔时需知冷却水量 $Q$ 和进水塔温 $t_1$ ，出水塔温 $t_2$ ，空气湿球温度 ，根据热力性能曲线确定塔的规格。

冷却塔的材料能耐-50 低温，对于超冷月平均气温低于-10 的地区采取防结冰措施。循环水的浊度不大于50mg/l，短期不大于50mg/l。不宜含有油污和机械杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。

冷却塔的基础所承载荷见“基础埋板及荷载表”。冷却塔的进出水管方向按90°、180°、270°旋转。布水系统是按名义水量设计的，如实际水量与名义水量相差±15%以上，订货时应说明。冷却塔进水温度不超过60 ，如超过60 订货时应说明。

总的来说节能玻璃钢冷却塔具有热力性能好、电耗低、整塔稳定性好、外形美观、噪音低、施工安装周期短、成本低等优点，广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。节能型玻璃钢冷却塔采用了变扭矩变极电机，使之在保证热力性能的前提下，全年耗电节能40%-52%，居国内外水平。

闭式冷却价钱闭式冷却价钱闭式冷却价钱闭式冷却价钱

循环水中的杂质造成填料堵塞，影响系统的设备性能。

闭式冷却塔的冷却性能关乎着设备的安全运行。保持冷却通道的清洁，可以提高设备性能、延长设备的使用寿命、同时节约生了能源，闭式冷却哪家好，保证系统正常安全运行。

每月清洗一次闭式冷却塔：

- 1、清洗干净冷却塔污垢，可保证冷却塔的冷却效果，提高冷却系统性能;
- 2、保护冷却内填料，延长其使用寿命;
- 3、降低了能源的消耗与运行成本。

闭式冷却公司-无锡易科特(在线咨询)-杭州闭式冷却由无锡易科特工业设备有限公司提供。无锡易科特工业设备有限公司(www.ectey.com)是从事“闭式冷却塔,闭式冷水塔,闭式冷气系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。