

欣旺环保质量有保障 合肥国标膨润土防水毯

产品名称	欣旺环保质量有保障 合肥国标膨润土防水毯
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13406889166

产品详情

膨润土防水毯按生产工艺可分为：法钠基膨润土防水毯、覆膜法钠基膨润土防水毯以及胶粘法钠基膨润土防水毯。覆膜法钠基膨润土防水毯，是在钠基膨润土防水毯的非织造土工布的外表面上复合一层高密度聚乙烯土工膜。胶粘法钠基膨润土防水毯，是用胶粘剂把膨润土颗粒粘结到高密度聚乙烯板上，压缩生产的一种钠基膨润土防水毯。覆膜法钠基膨润土防水毯，是在钠基膨润土防水毯的非织造土工布的外表面上复合一层高密度聚乙烯土工膜。胶粘法钠基膨润土防水毯，是用胶粘剂把膨润土颗粒粘结到高密度聚乙烯板上，压缩生产的一种钠基膨润土防水毯。国标膨润土防水毯商家，压缩生产的一种钠基膨润土

当使用预制混凝土砌块作保护层时，可在铺设完成的防水垫上均匀铺撒约3-5cm厚的细砂或素土(细砂或素土中不能含有粒度大于2cm的石子或其它杂物)。然后进行混凝土砌块保护层的施工，也可直接在防水垫上用水泥砂浆砌筑混凝土砌块，其施工方法及要求同膜料防渗时保护层的施工要求。当使用预制混凝土砌块作保护层时，可在铺设完成的防水垫上均匀铺撒约3-5cm厚的细砂或素土(细砂或素土中不能含有粒度大于2cm的石子或其它杂物)。然后进行混凝土砌块保护层的施工，也可直接在防水垫上用水泥砂浆砌筑混凝土砌块，其施工方法及要求同膜料防渗时保护层的施工要求。当使用预制混凝土砌块作保护层时，可在铺设完成的防水垫上均匀铺撒约3-5cm厚的细砂或素土(细砂或素土中不能含有粒度大于2cm的石子或其它杂物)。然后进行混凝土砌块保护层的施工，也可直接在防水垫上用水泥砂浆砌筑混凝土砌块，其施工方法及要求同膜料防渗时保护层的施工要求。

防水毯铺设质量保障措施：

- 1) 在防水毯施工中，针对出现的问题，及时由生产经理组织相关人员进行现场分析，提出解决办法，防止同类问题的重复出现。
- 2) 通采取了一些激励措施，使工人的积极性明显提高，熟练掌握了铺设防水毯的工艺。
- 3) 为确保工地施工工人熟练掌握铺设防水毯的技术，也为了保障防水毯施工质量，要提前进行施工实践

，合肥国标膨润土防水毯，还要制订了技术措施和管理办法：施工中对施工质量、施工技术、方法及时
进行总结，使防水毯铺设质量逐步提高。

4) 由工地经理领导组织实施防水毯施工质量监督，技术人员现场指导并全过程监控，质检员负责施工质量
控制，责任明确，使措施在施工中得以实施。

欣旺环保质量有保障-合肥国标膨润土防水毯由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有
限公司(www.lxhlxcl.com) 是山东德州,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣旺环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创欣旺环保更加美好的未来。