

双壁波纹管厂家 江苏双壁波纹管厂家 山东腾远塑业

产品名称	双壁波纹管厂家 江苏双壁波纹管厂家 山东腾远塑业
公司名称	山东腾远塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头集西工业园
联系电话	15275396880

产品详情

双壁波纹管厂家为橡胶圈柔性接口，密封性能好，接头能适应较大的角变位，抗不均匀沉降能力强，不易渗漏。根据管道接头的水压试验，直线接头不产生渗漏的压力达0.3MPa，双壁波纹管厂家，远大于混凝土管的0.06MPa；根据管道接头的转角变形试验，双壁波纹管厂家，DN315mm管接头发生渗漏时的转角为7o47''，DN200mm管接头发生渗漏时的转角为9o6''，远大于混凝土管承插接口的允许角变位1.5o。

双壁波纹管厂家很多人不是很了解它的特性，虽然在工程中应用比较多，但是具体特性确很少人知道，下面就给大家讲解一下。

- 1、双壁波纹管厂家本身的结构是比较特殊的，强度很高，同时能够很好的耐冲击。
- 2、双壁波纹管厂家虽然外表是波纹状，但是内壁是很光滑的，因此不用担心摩擦阻力的问题。
- 3、连接比较方便，并且不会出现泄漏等问题，山东双壁波纹管厂家，接口部位密封性是很好的。
- 4、它看起来比较粗重，其实质量是很轻的，因此搬运还是很方便的。
- 5、使用寿命比较长，一般埋地使用至少可以到达五十年以上。
- 6、双壁波纹管厂家无污染，纯绿色的，因此不用担心环境的污染问题，也不会出现腐蚀的现象。
- 7、适用的温度还是很广的，临沂双壁波纹管厂家，一般在零下60到零上60度之间都可以放心使用。

波纹管在线性区承受力加载时呈现上述性能的机理已由费奥多谢夫作了解释。这种解释是在分析波纹轮

廓不同点处的径向位移和与之相应的周向薄膜应力的基础上建立起来的，实际上这对任何位移情况下的波纹管都是适用的。

在波纹管的伸长，内外环壳部分的各点发生彼此相向的位移，从而在这些点上相应地出现压缩和拉伸的周向力。

如果将波纹预先压缩，江苏双壁波纹管厂家，那么在波纹管受拉时，波纹的环锥部分将发生扭转，同时环锥的边缘要产生径向位移，这个位移与上述环壳部分的位移符号相反。由于这些原因，在波纹管的位移相同时，总的周向力和刚度都变小了。这一点可以用在图3中表示的， -0.125 与 -0.25 特性曲线为例说明之。

双壁波纹管厂家-江苏双壁波纹管厂家-山东腾远塑业(优质商家)由山东腾远塑业有限公司提供。“PE管,PE给水管,PE燃气管材,PE排水管材”就选山东腾远塑业有限公司(www.tengyuanguafen.net)，公司位于：山东省临沂市兰山区枣沟头集西工业园，多年来，山东腾远塑业坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东腾远塑业期待成为您的长期合作伙伴！