

云南耐磨固化地坪 鑫奇地坪 耐磨固化地坪报价

产品名称	云南耐磨固化地坪 鑫奇地坪 耐磨固化地坪报价
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

选购金刚砂地坪的技巧：

- 1、选购质量有保障的品牌材料：针对这一点，不能单独完全的看金刚砂耐磨地坪价格，这样很容易为了贪图一时的便宜而造成不可收拾的危害。如果选择了劣质的金刚砂耐磨地坪材料，地面用不到2-3年，就会出现脱色、裂痕、起沙的现象，您想想，这要是再过个2-3年，地面将不知道会变成什么样子，这样的话，怎么修补？停工停产怎么办？
- 2、不要盲目的崇拜外国品牌：首先是价格上，西卡、巴斯夫、奥迪美都在5000元/吨，耐磨固化地坪铺设，以上，价格是在昂贵，一般受不了。
- 3、选择适合自己地面的材料：像是机械车间对金刚砂耐磨地坪质量上要求是很高的，而普通的地面要求是一般的，所以要选择适合自己的。
- 4、签订合同：这个就不多说了。
- 5、售后保障：不知道别的厂家敢不敢给您保证。但是我们保证，材料质量合格
- 6、金刚砂耐磨地坪施工，耐磨固化地坪报价，建议分两次施工。

不发火耐磨地坪的优势性能：

- 1、地坪受金属材料磨擦不产生火花。

- 2、增强混凝土地面的耐磨性和强度，高密度、不起尘，持久、密实的表面不褪色。
- 3、预包装产品不需要掺加其他材料。
- 4、可抵抗油脂，易清洁。
- 5、与新浇砼表面整体结合，施工工期短。
- 6、非金属骨料潮湿环境不锈蚀，耐磨固化地坪哪家好，地坪表经连续使用后可增加光滑度。

应用领域：

正是因为不发火耐磨地坪具有如此丰富的优势性能，因此这类地坪的应用也相当的广泛，根据其性能的优势，不发火耐磨地坪一般主要有如下三个方面的应用：

- 1、轻工业厂房、机械摩擦车间、电子精密仪器仪表车间。
- 2、油品制造及储蓄库、气体制造车间，高压变电间。
- 3、仓库物流、易燃货物堆放区，实验室等等，一些需要避免火灾发生的地方。

耐磨硬化地坪施工注意事项

耐磨硬化地坪与其他地坪具有大体相同的施工工艺，但是耐磨硬化地坪在施工过程中还得考虑其耐磨性能，因此施工过程中需要有一些功能性的注意事项，如何对这类具有耐磨性能的地坪进行施工处理呢？

1、首先混凝土基层标号不得底于C 25。厚度一般在 5 公分适宜，建议用钢板分仓浇注，宽度不超过 6 米，然后用平板震动器震实，提浆，较好震动器的长度大于混凝土浇注的宽度，以保证混凝土基层的平整度，

2、混凝土地面一般要求平整度 6 m 内，高低误差不超过 3 mm，才能保证耐磨硬化地坪的平整度；室内施工温度要求不能低于摄氏 5 度，温度摄氏 25 度为较佳，这样的温度才有宜于混凝土的快速凝固。

3、施工期间要防止雨水，和太阳强光照射在刚刚做完工的地坪上，影响地坪的强度，和颜色不一致，这主要是针对室外耐磨硬化地坪施工的要求。

4、对于刚施工完的耐磨硬化地坪，要禁止行人及车辆行走，云南耐磨固化地坪，按时对地面进行涂上专用耐磨地坪养护剂，一般为 5-24 小时（以天气温度而定）。

5、刚做完的地面要第七日内不准行车使用，十五日内不准重车类使用，二十八日可以正常使用，以保耐磨地坪后续使用寿命的长久。

6、最后卸摸和切割作业应注意不要损伤地坪边沿。油漆划线应在耐磨地坪完工后十四日后进行。

云南耐磨固化地坪-鑫奇地坪-耐磨固化地坪报价由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（www.xinqidiping.com）是天津天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫奇地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫奇地坪更加美好的未来。