

# 9CR油管短节 抚顺油管短节 天津达利普加工厂

产品名称	9CR油管短节 抚顺油管短节 天津达利普加工厂
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

## 产品详情

按美国石油学会标准APISPEC5CT1988年第1版，套管钢级分H-40、J-55、K-55、N-80、C-75、L-80、C-90、C-95、P-110、Q-125共10种。还有各种抗腐蚀材料L80-13CR，80S，110SS等材料

套管应带螺纹和接箍供货，或按下述任一管端形式供货：

平端、圆螺纹不带接箍或带接箍，偏梯形螺纹带接箍或不带接箍，直连型螺纹、特殊端部加工、密封圈结构。

### 油管规格类型和材质

1.315 " 油管短接 P110//J55//L80/N80，

1.66" EUE 油管短节，N80，P110

1.9" NUE 油管短接，P110，N80-1

2-3/8 TBG 短接，L80-1，P110

3-1/2，UPTBG油管加厚短接，K55//L80//P110

根据不同的井下深度，定制各种 油管短管，有些允许带油管接箍方便管体的连接，双公油管 只加工管体的两端螺纹，如果有加厚端的话，还需要进行热处理镦粗处理。油管短接的安装过程1、卸下油管螺纹保

护器，检查螺纹有无损伤，如有损伤，需要检测螺纹有效螺纹长度是否在长度范围2、油管分为平式油管(NU)、加厚油管(EU)和整体接头(无接箍)IJ油管短接。加工螺纹类型有特殊扣连接，NEW VAM特殊扣，VAM TOP特殊扣，TPCQ特殊扣，TPEX特殊扣，BGT1特殊扣，BGT2特殊扣，

执行标准：API-5CT API-5L API-5B API 5D

公司产品：BTC石油套管 OTTM石油油管 LTC石油套管短接/短节 双公石油套管短接/短节套管接箍套管变扣接头油管短接/短节油管接箍油管变扣接头双公油管短接/短节加厚油管短接/短节转换接头钻杆短接钻杆接头等等

石油套管类:规格：4-1/2” -20” 扣型：STC（短圆），LTC（长圆），BTC（梯形扣）等

材质：J55，K55，N80，L80，P110，镍基合金管等。(3)良好的气密封性能,接头一般具有多级密封结构,主密封采用金属—金属密封形式,使其气密封性能良好。可根据订单图纸加工各种长度尺寸规格的接箍，L80 13CR油管短节，短接，80ss抗硫N80油管短节，变扣接头等，加工形式：直连型油管短接/接头，PIN\*PIN（双公短接），PIN\*BOX（一公一母成品短接），BOX\*PIN（一母一公成品短接）

9CR油管短节-抚顺油管短节-天津达利普加工厂由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1（[www.dlpgg.com](http://www.dlpgg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。达利普——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海县北环开发区振兴道，联系人：胡伟。管子与接箍连接都是通过锥形螺纹，在上紧过程中使得在一定的啮合点上，公母螺纹保持完全紧密的结合。