

自封袋厂家 贵阳自封袋 贵阳雅琪厂家直销

产品名称	自封袋厂家 贵阳自封袋 贵阳雅琪厂家直销
公司名称	贵阳雅琪日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市小河小孟工业园23号
联系电话	18984060571 18984060571

产品详情

自封袋生产中若速度快、导热性好如含有铝箔、基膜较厚。则复合钢辊的表面温度应高一些，反之就可低一点。若复合钢辊表面温度太高，所用的基材又是耐热性不太好的LDPE，当高过100摄氏度时LDPE膜会粘在钢辊上或熔化，造成故障所以要注意控制，特别是有些早期制造的小型复合机，其复合钢是电热丝装在棍内直接加热的，若控制不当或控制失灵，有可能造成表面温度太高的危险大型进口复合机、后期制造的国内复合机大多是又热油循环加热的，只要控制好油箱温度，就不会出问题，也有用蒸汽直接加热的，这就要经常检查和加强控制。当然，对于使用低档的单组分压敏胶也称不干胶来说，复合钢辊不加热也可以。因为该胶在室温下，在“干的”状态下也具有黏性

自封袋生产中其他各种色墨情况也差不多。如此水性油墨使用量可较少，仅相当于溶剂墨用量的七成，所以它实际单价就相当于24.5元每千克。从溶剂方面水性油墨基本上在使用时就是添加自来水，几乎可以忽略不计；溶剂墨印刷时必须用有机溶剂来稀释，因企业的作业环境不同，如通风、温度等原因，造成稀释用有机溶剂用量的不同，一般为溶剂墨用量的百分之五十到百分之九十九。按混合溶剂单价10元/kg计，等于在25元/kg单价基础上平均增加了7.5元每千克的有机溶剂成本。所以，相当于溶剂型油墨的成本价在32.5元每千克以上，由此得出比水性油墨综合成本高三成左右。

自封袋生产中实验表明，当pH值太高时，体系的碱性太强，则会过度地溶解体系中的碱溶性树脂，因而水基墨黏度变得过低，会造成油墨稳定性变差，在传递过程中易起泡，印刷品易出现、发虚、晕圈、水纹、粉化、掉灰等故障；再者水溶性变好，但干燥速度降低，易出现印刷品背面黏脏和耐水性差的问题。当pH值太低时，体系的碱性太弱，即体系中的碱溶性树脂得不到很好的溶解，自封袋批发，导致水基墨黏度增大，会造成油墨在传递过程中传墨不畅，转印不良，印刷品咬色、糊版、起橘皮等故障；干燥速度变快

，自封袋订做，容易造成印版和网纹辊的堵塞，引起版面起脏。塑料凹版印刷水基墨，印前需事先用水调低黏度并控制在12-20s，自封袋厂家，在水基墨使用过程中，如黏度过大，可加入低黏度的新墨调整，贵阳自封袋，切忌用自来水冲兑，否则，可能造成干性不良;如黏度过小，可用较高黏度的新墨进行调整。

自封袋厂家-贵阳自封袋-贵阳雅琪厂家直销由贵阳雅琪日用品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。贵阳雅琪日用品有限公司（www.gyyqsl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料袋具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!