

上柴发电机组厂家直供「在线咨询」

产品名称	上柴发电机组厂家直供「在线咨询」
公司名称	德创坤誉科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区砖厂北里141号
联系电话	13601385878

产品详情

柴油发电机组维护保养计划

- 1.保持发电机组外部清洁，随时用抹布擦除油污。
- 2.启动发电机组前，检查发电机组燃油、机油量、冷却用水量：保持存零号柴油够运行24小时；机油位接近油尺（HI），不够加补；水箱水位在水盖下50毫米，不够加满。
- 3.启动电瓶：每50小时检查电瓶一次，电瓶电解液高出极板10-15毫米，不足加蒸馏水补齐，用比重计读值1.28（25℃）。电瓶电压保持24伏以上。

柴油发电机有哪些常见的错误操作？

一、柴油机冷启动后猛轰油门

若猛轰油门，则柴油发电机转速急剧升高，会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外，轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大，引起剧烈撞击，易损坏机件。

二、在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转

柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。

柴油发动机喷油嘴烧熔故障分析

燃油不清洁

燃油中的有小颗粒杂质，上柴发电机组，会使喷油嘴处的针阀和针阀体磨损，严重时针阀卡在针阀体内。针阀卡滞后，燃油不能定时、定量、迅速地喷入燃烧室，会出现滴油或射油现象。致使燃油雾化不好，燃烧速度降低，喷油嘴处燃烧时间延长，最终导致喷油嘴和隔热护套烧熔。发生这类故障的同时，会出现柴油机排黑烟和抖动现象。

上柴发电机组厂家直供「在线咨询」由德创坤誉科技(北京)有限公司提供。“发电机,发电机组”就选德创坤誉科技(北京)有限公司(www.dckykj.com)，公司位于：北京市通州区砖厂北里141号，多年来，德创坤誉坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德创坤誉期待成为您的长期合作伙伴！