

甘孜边坡防护网 边坡防护网厂 俊川科技

产品名称	甘孜边坡防护网 边坡防护网厂 俊川科技
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

轧花网有哪些材质呢？

轧花网材料：1：细铁丝:改拔细铁丝，黑铁丝，镀锌钢带2：黑不锈钢丝：黑不锈钢丝又称之为高碳钢丝，强度很大，并加上锰原素，制成高锰轧花网，提升耐磨性能。常见于筛矿用防网。常见合金钢有45Mn，65Mn。3：镀锌铁丝：用以丝径偏细的轧花网，用于制做烧烤网。一般镀锌铁丝的生产工艺流程是盘条--大拔--退火--中拔--退火--热镀锌。4：热镀锌改拔丝：改拔丝的生产工艺流程是：盘条--大拔--退火--热镀锌--中拔。能够看得出，改拔丝在生产工艺流程里少了一次退火的全过程，因此改拔丝偏硬，防腐性比不上热镀锌。丝，但价格对比镀锌铁丝要低。5：不锈钢线：301、302、304、304L、316、316L等。6:铜包钢丝：铜包钢说白了，是铜裹住不锈钢丝，也就是说不锈钢丝外场包裹铜层的复合型线缆。轧花网没有统一的规格型号，依据主要用途的不一样，sns边坡防护网，材料、丝径、直径的都不同样。轧花网丝径：细的轧花网丝径一般在0.5mm-2.0mm，粗的轧花网能够5mm-22mm不一。轧花性：因为铁丝事先以磨具弯折成型，因而能使2个方位的铁丝处在相对性恰当的部位，进而确保了轧花网的网眼规格的一致性。构造美观大方，经久耐用。轧花网编织方式：选用先事先弯折成波浪状铁丝编织而成。分成紧闭形编织、双重平纹布编织、单边波浪纹编织、双重平面图编织、双重波浪纹编织、长方通编织。轧花网编织方法：整织轧花，单双面轧花，轧花间花，轧花锁花四种编织方法。轧花网主要用途：普遍用以煤业、、化工厂、工程建筑、机械设备附注、安全防护用网、包装袋网、烧烤网、烧烤炉子用网、烧结炉用网、五金制品用网、艺术品用网、振筛网、网篮用网、食品设备用网、墙面网、厨具用网、谷物、道路、铁路线、基础设施建设用网。

边坡塌方应急处理方案

一、现场情况及编制目的受天气及现场施工条件影响，基坑开挖后因距临时道路比较近及未及时做钢丝网混凝土护坡，82#楼北侧1-5轴~1-7轴处出现小面积的塌方，基坑塌方一旦出现，会对作业区人员的生命安全、设备财产、相邻结构物造成较大危害和损失。为减少或降低人员伤亡和财产损失，针对此处塌方编制应急处理方案。

二、处理方案1、清除塌方处的土及边坡上的浮土，应清理至边坡上的原有老土。2、在清理好的边坡底

口处打入6米长的钢板桩（32C槽钢）与两侧未塌方的边坡相连接，钢板桩的打入深度为4米，主动边坡防护网，露出土面长度为2米，钢板桩一正一反打入，连连相扣。3、在钢板桩与边坡空间处浇筑C30的混凝土4、待混凝土终凝时，在混凝土上砌筑200厚挡土墙，砌筑至距地面1米。5、在挡土墙与边坡的空间处回填土、夯实。6、在边坡上随坡砌筑砖墙，直至路面。7、随坡的砖墙上用水泥砂浆粉刷与路面相交

三、安全注意事项

1、打钢板桩时注意边坡稳定情况，如发现边坡有再次塌方现象，应立即停止钢板桩施工。2、浇筑混凝土、砌筑挡土墙工作人员如发现边坡有再次塌方现象应立即撤离现场。3、在塌方处设置防护栏杆和安全标志外。4、基塌方处未处理好严禁有工作人员在塌方处基坑内施工。

四川绵阳离成都近，边坡防护网厂，成都有一家厂家是四川越琪，俊川，做了30年了，厂在彭州，公司在金府市场这边。欢迎各位客户来考察。边坡防护网是在国标防护标准的基础上设计的主要用于边坡治理、落石防护、泥石流防护的新型防护网产品，边坡防护网主要分为主动防护网和被动防护网两个大类型产品，另有多种型号可供客户选择适用各种边坡防护工程。使该技术得到很好的发展和应用，其成熟的柔性防护新技术，完善的施工应用技术、标准的模块化操作，使柔性防护网成为边坡地质灾害得到大规模的应用。来达到用较短的施工周期来进行较安全较快捷的系统安装。被动防护网系统采用的是经过特殊处理的，甘孜边坡防护网，有着高强度防腐能力的材料制成，有着比较长的使用寿命。钢丝格栅、和钢丝绳网这几个种类。特别是西部和东南部山区，崩塌落石、泥石流、溜坍、溜滑、塌落和风化剥落等斜坡坡面地质灾害常有发生。甘孜边坡防护网-边坡防护网厂-俊川科技(推荐商家)由四川省俊川科技有限公司提供。“被动网,主动网,RX-050被动网,RXI-075被动网”就选四川省俊川科技有限公司（www.scyqsiw.com），公司位于：四川省成都市金牛区金府路799号金府国际大厦，多年来，俊川科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。俊川科技期待成为您的长期合作伙伴！