

防城港泳池水处理 卡迪依泳池设备批发 游泳池水处理厂家

产品名称	防城港泳池水处理 卡迪依泳池设备批发 游泳池水处理厂家
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

游泳池循环水处理工艺流程说明

泳池从主排水器经回水管，在循环泵的压力下通过循环水处理设备进行过滤、加热、消毒等处理。循环泵的毛发聚集器先将水中毛发及大的漂浮物截留，以免毛发缠住泵的叶轮，水通过泵带压流出后加入混凝剂，在管道内发生混凝反应，将水中微小悬浮物凝聚，游泳池水处理厂家，产生“矾花”，经高速过滤器过滤截留。过滤后的池水经换热器部分加热，与另一部分池水混合，随后加入消毒剂，杀灭水中细菌，保持一定的余氯量，并加入一定的除藻剂，避免产生藻类使池水发绿，调节PH值，最后池水重新回到泳池。以下是成熟的泳池循环水处理工艺。

游泳池卫生要求

- 1.PH值:6.5 ~ 8.5。
- 2.浊度不大于5度。
- 3.耗氧量不低超过12MG/L。
- 4.游泳水质清澈透明，无污物、毛发。
- 5.顶层玻璃与墙面干净、整洁、地面无积水。
- 6.尿素不得超过3.5MG/L，池水温度为22 ~ 26 。
- 7.饮用水无色、透明，清洁卫生，符合国家卫生标准。

- 8.细菌总数不得超过1000个/ML，总大肠菌群不得超过18个/L。
- 9.休息区地面、躺椅、餐桌坐椅、用具无尘土、污迹和废弃物。
- 10.游离余氧应保持在0.4~0.6MG/L之间，化合性余氧在1.0MG/L。

水质护理

一、灭藻与抑菌：投放硫酸铜，以每1000立方水投放2-3千克为宜，防城港泳池水处理，若处理的是新水则可加倍投放。每月投放1-2次为佳（且在此药投放两小时后才能做以下步骤）。

二、杀菌、消毒：A、强氯精）粉或片进行杀菌消毒，一般每立方水2克的剂量投加。加药时间放在开放前1-2小时进行。若在中途补充药量则其余氯含量每提高0.5ppm需按每立方水2克进行投加。

三、调节PH值（酸碱度）：
使用氢氧化na提高泳池水的PH值，使其PH值在7.5左右（每提高1.0按每立方水5-10克的剂量投放）。

采用泳池三集一体恒温除湿热泵

1.采用泳池三集一体恒温除湿热泵+泳池热泵+泳池空调热泵+泳池热水热泵专门针对室内泳池提供泳池环境恒温除湿+空调采暖+泳池水恒温加热+淋浴热水需求，节能效果显著。泳池三集一体在加热+除湿模式下运行，泳池水处理设备公司，综合能效比可达10.0以上。

2.采用泳池三集一体恒温除湿热泵+泳池超低温热泵专门针对北方区域室内泳池提供泳池环境恒温除湿+空调采暖+泳池水恒温加热+淋浴热水需求，节能效果显著。泳池超低温热泵可在极端环境-30℃下正常运行，寒冷地区游泳馆的。

二、泳池恒温除湿

采用泳池三集一体恒温除湿热泵满足室内泳池恒温除湿需求，集恒温+除湿+空调于一体，综合能效比高达10.0以上，打造舒适的泳池环境。

防城港泳池水处理-卡迪依泳池设备批发-游泳池水处理厂家由南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司（www.gxkdn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为循环水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gxkdn.com）还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。

