

变频无负压供水设备定做 润强智能 湖北无负压供水设备

产品名称	变频无负压供水设备定做 润强智能 湖北无负压供水设备
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

无负压不锈钢水箱产品质量：

选用进口不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板，符合国家OCr18Ni19卫生检验标准，变频无负压供水设备厂家，不生锈，不长青苔，不漏水、保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存

无负压不锈钢水箱使用功能：

全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，变频无负压供水设备定做，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

无负压不锈钢水箱安装调试（方形水箱）：

不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

- 1、不锈钢水箱满水实验，24小时无渗漏现象；
- 2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；
- 3、观察供水系统运转情况是否正常；
- 4、检查水质消毒系统是否工作正常。

无负压供水设备的供水泵直接从自来水水管网取水时，这种情况计算水泵扬程应考虑利用自来水管网的水压来利用设定，并以自来水管网的水压校核水泵的效率和超载情况。

当自来水管网水压变化比较小时，为无负压供水设备水泵选型时应使供水设计流量与水泵高效区出水量一样；当自来水管网水压变化较大的时候，选择水泵时应使水泵在额定转速时的工况点位于水泵的效率偏向内侧。

对无负压供水设备进水管的流速应进行确认，其流速不能大于1.2m/s。

水泵应在高效区工作。恒压变频泵不能少于2台，并且最少得设置一台泵作为备用泵。

稳流罐选型时，稳流罐的容量不应少于1min（有特殊要求时，可增大）设计流量；选择低位不锈钢水箱时，不锈钢水箱的有效容量应是1-2小时的小时流量，如果选择高位水箱时，水箱的调节容积不能少于小于30分钟的流量。而且水箱储水的停留时间不应大于12小时，如果停留时间大于12小时，应该设置强制循环控制功能并且应设置持续消毒设备，另外稳流罐、高位水箱以及低位水箱必须采用耐腐蚀材质制作而成。

水，是我们的生命之源，我们每天的日常生活会产生大量水的消耗，尤其是要达到饮用水的标准，变频无负压供水设备，要经过严格的检查标准，所以自来水公司压力巨大。由于每个地方情况不同，有的市政来水管压力不足，这时您就需要无负压供水设备来帮忙了。因为河南无负压供水设备的一些优势特点，所以在供水行业很受欢迎，解决了很多供水问题。今天，湖北无负压供水设备，小编就为大家总结了无负压供水设备的功能特点，帮助大家能够的认识它，下面我们一起来学习一下吧！

变频无负压供水设备定做-润强智能-湖北无负压供水设备由山东润强智能科技有限公司提供。山东润强智能科技有限公司（www.sdrunqiang.com）位于山东省济南市长清区张夏工业园区78号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润强智能在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。润强智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润强智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。