

郑州工业软化水设备 润强智能诚信推荐 工业软化水设备销售

产品名称	郑州工业软化水设备 润强智能诚信推荐 工业软化水设备销售
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

全自动软水设备主要有三部分组成：

- 1.自动控制装置：根据用户需要，可配置时间控制、流量控制两种控制方式的全自动控制器，并可选配富莱克、润新等控制阀，也可选用液动、气动、电动多阀控制系统。
- 2.罐体部分：根据用户要求，交换罐、盐罐可采用玻璃钢、碳钢等材质。
- 3.配件部分：包括布水装置、吸盐装置、管路配件等。

全自动软水设备工作程序：

- 1.供水：未处理的水通过树脂层，发生交换反应，产生软水。
- 2.反洗：水从树脂层下部进入，松动树脂，去掉细碎杂物。
- 3.进盐再生：利用较高浓度的盐水流过树脂，工业软化水设备价格，将失效的树脂重新还原为钠型可用树脂。
- 4.冲洗：按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。
- 5.供水：向盐箱内注水，郑州工业软化水设备，溶解盐粒，以备下次再生所用。

锅炉软化水设备故障排除

- 1.软水器不再生

- A.检查供电是否正常（包括检查保险丝、插头、开关等）；
- B.重新设置时间；
- C.检查或更换控制器；
- D.检查或更换电机

2、软水器输送硬水

- A.关闭或检修旁通阀；
- B.保证盐箱内有固体盐；
- C.更换或清洗射流器；
- D.检查盐箱注水时间；
- E.确保中心管及O形圈未；
- F.检查维修阀体或更换；
- G.正确设定及调整再生时间或周期制水量；
- H.加树脂至适量，并找出树脂流失原因；
- I.降低进水浊度或拆下流量计清洗或更换流量计。

3、不吸盐

- A.提高进水压力
- B.检查管路，工业软化水设备生产厂家，排除堵塞物
- C.检查管路
- D.清洗或更换射流器
- E.检查维修阀体或更换
- F.检查排水管路
- G.按说明书的要求选配射流器及排水限流圈

4、盐箱水过量或外溢

- A.重新设置盐箱补水时间
- B.检查射流器及吸盐管路有无堵塞
- C.清洗盐阀及管路

D.关闭进水阀，待来电后再开启或安装液位控制器

E.检查维修液位控制器

5、水压损失或管路中有铁锈

A.清洗软水器管路

B.清洗控制阀，向树脂床添加树脂清洗剂.增加再生频率

C.检查反洗和进盐水过程，加大再生频率，增长反洗时间。

D.系统中增设除铁设施。

全自动软水器：可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、中央空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、等行业的软化水处理。

1、用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。

2、用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生，一备一用。

3、用户也可根据用水水质要求：一级可配置多介质过滤器，用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物；二级可配置活性炭过滤器，用于去除水中的色素、异味、生化有机物，降低水中的余氯值及污染；三级配置软化水设备。

4、出水质量达到中央空调、锅炉供暖给水标准。

5、时间控制-计时型；流量控制-计量型。运行方面，采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时，用户可根据需要进行选择。操作上，该产品除具有自动运行功能外，还可进行手动操作。

6、技术指标及工作要求：

入口水压：0.18-0.6Mpa

工作温度：1-55

源水硬度：<8mmol/L

操作方式：自动/手动

出水硬度：0.03mmol/L

再生剂：NaCl

再生方式：顺流/逆流

交换剂：001*7强酸性离子交换树脂

控制方式：时间/流量

工作电源：220V/50Hz

郑州工业软化水设备-润强智能诚信推荐-工业软化水设备销售由山东润强智能科技有限公司提供。山东润强智能科技有限公司（www.sdrunqiang.com）是一家从事“换热机组.全自动智能控制柜.供水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润强智能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使润强智能在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！