

粉末滤芯推荐厂家 粉末滤芯 无锡绿净科技

产品名称	粉末滤芯推荐厂家 粉末滤芯 无锡绿净科技
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

滤筒除尘器脉冲喷吹装置的分气箱应符合JB/T 10191-2000的规定。洁净气流应无水、无油、无尘。脉冲阀在规定条件下，粉末滤芯咨询电话，喷吹阀及接口应无漏气现象，并能正常启闭，工作可靠。

脉冲控制仪工作应准确可靠，其喷吹时间与间隔均可在一定范围内调整。诱导喷吹装置与喷吹管配合安装时。诱导喷吹装置的喷口应与喷吹管上的喷孔同轴，并保持与喷管一致的垂直度，其偏差小于2mm。

脉冲气流没有经过文丘里就直接喷吹进入滤筒内部。将会导致滤筒靠近脉冲阀的一端(上部)承受负压，而滤筒的另一端(下部)将承受压力如图6-29所示。这就会造成滤筒的上下部清灰不同而可能缩短使用寿命，并使设备不能达到有效清灰。

为此可在脉冲阀出口或者脉冲喷吹管上安装滤筒用文丘里喷嘴。把喷吹压力的分布情况改良成比较均匀的全滤筒高度正压喷吹。

灰尘堆积在滤筒的折叠缝中将使清灰比较困难。所以折叠面积大的滤筒(每个滤筒的过滤面积达20~22m²)一般只适合应用于较低入口浓度的情况。比较常用滤筒尺寸与过滤面积。

滤筒式除尘器原理

滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。

滤筒除尘器按安装方式分，粉末滤芯推荐厂家，可以分为吊装式，斜插式，侧装式，上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，粉末滤芯价格，防静电滤筒除尘器，覆膜滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，粉末滤芯，纳米滤筒除尘器等。

滤筒除尘器与袋式除尘器的区别

一、滤筒或滤袋

- 1、滤筒除尘器：硬质滤料呈折叠布置，形成圆筒，没有骨架，筒间间距大。
- 2、袋式除尘器：软质滤料缝成滤袋，套入由钢筋焊成的骨架上，滤袋竖向密布，袋子比较长。

粉末滤芯推荐厂家-粉末滤芯-无锡绿净科技(查看)由无锡市绿净科技有限公司提供。粉末滤芯推荐厂家-粉末滤芯-无锡绿净科技(查看)是无锡市绿净科技有限公司(www.gceco.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：费经理。