

油雾处理器价格 无锡绿净科技有限公司 上海油雾处理器

产品名称	油雾处理器价格 无锡绿净科技有限公司 上海油雾处理器
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

汽车油气分离器的作用

保持机油具有良好的润滑性能，延长机油的使用寿命。发动机在工作中，有一部分高温高压燃气经活塞环泄漏到曲轴箱内，其中柴油蒸气及水蒸气凝结后，将使机油变稀，性能变坏，油雾处理器价格，在机油中形成泡沫破坏机油的正常供给，这种现象在冬季冷机时尤为严重。安装上油气分离器后，就能将上述物质及时分离出来。

保持各摩擦副良好的表面状态，上海油雾处理器，减少机件的磨损及腐蚀。泄漏进曲轴箱内的燃气和废气中含有许多酸性物质，油雾处理器推荐厂家，如废气中含有遇水生成亚硫酸，再遇空气中的氧便生成硫酸，另外废气中含有CO，NO、也极易形成酸性物质。若这些酸性物质不能及时分离出去，即使量也会腐蚀机件。安装上油气分离器后，就可及时将上述气体排出。有利于减少机件的腐蚀磨损。

油雾净化器通电前检查

- (1)、初、次级处理器门和电源箱门应封闭且密封。
- (2)、接地线应衔接结实。
- (3)、高压包输出端至电场衔接线应无脱线及损坏，且衔接结实。
- (4)、高压包正负输出端应别离和电场正负端相连。
- (5)、断定输入电压为220V、50Hz

通电运用

- (1)、完结通电前查看无误后，接通开关，发动净化器。
- (2)、通电后净化器应宣布接连平稳的“噼——”静电放电声。

迷宫式油气分离器工作原理

流速较高的油雾进入迷宫式分离器会撞击在迷宫挡板上，渐渐汇集成比较重的机油油滴。在重力作用下油滴沉淀到管壁上并在机油回流管中聚集，流回曲轴箱。迷宫式油气分离器的效率相对较低，经处理后的油雾不够彻底。剩余气体可通过管道导入外部的油气分离器进一步分离。

旋风式油气分离器工作原理

当含油雾气体沿轴向进入旋风分离管后，气流受导向叶片的导流作用而产生强烈旋转，气流沿筒体呈螺旋形向下进入旋风筒体，油雾处理器哪家好，密度大的油滴在离心力作用下被甩向分离器壁，并在重力作用下，沿分离器壁下落流出旋风管排油口至油底壳中。旋转的气流在筒体内收缩向中心流动，向上形成二次涡流经导气管至顶部出口流出。

油雾处理器价格-无锡绿净科技有限公司-

上海油雾处理器由无锡市绿净科技有限公司提供。无锡市绿净科技有限公司（www.gceco.cn）是江苏无锡，行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡市绿净科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡市绿净科技更加美好的未来。