

山西钢网箱体 鑫金利建材厂 空心楼盖钢网箱体安装

产品名称	山西钢网箱体 鑫金利建材厂 空心楼盖钢网箱体安装
公司名称	太原市小店区鑫金利建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区北格镇流涧村村东
联系电话	15934128994 15934128994

产品详情

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，山西钢网箱体，欢迎来电咨询！钢网箱体

现浇混凝土空心楼盖具有以下技术特点：

1、可用于框架、剪力墙、框架-剪力墙等结构。2、柱网跨度8~15m为宜。3、楼板的支撑可采用梁、柱、或墙。4、可按实际支承情况分为单向板、双向板承重结构。5、在抗震等级较低的多层建筑中，应优先使用单向板承重结构。6、楼板内承受较大集中静力荷载部位不宜布置内模。对承受较大集中动力荷载的区格板，不宜采用空心楼板。

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，空心楼盖钢网箱体工程，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，空心楼盖钢网箱体安装，太原一次性壳膜箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！钢网箱体

BDF混凝土薄壁管的优点：

BDF薄壁管原材料为耐碱玻璃纤维及低碱度硫铝酸盐水泥捣制而成。地下室顶板厚度为500mm，要求使用的BDF混凝土薄壁管的直径尺寸为300mm，壁厚为8mm，管重为0.25KN/m，径向抗压荷载为1.0KN。从设计角度：由BDF薄壁管作为内模成型的现浇混凝土空心楼盖结构具有自重轻、震动作用小、增加楼板刚度、隔音效果好。从经济角度：减少模板使用量、减少楼板的配筋量、楼层净空高度相对高、降低工程造价。从施工角度：施工过程简单方便，缩短工期。

热搜关键词：太原BDF空心楼盖，太原BDF薄壁箱体，太原BDF钢网箱体，太原一次性壳膜箱体，环保钢网箱体，太原空心楼盖钢网箱体，山西蜂巢芯薄壁箱体，山西蜂巢芯空心楼盖，欢迎来电咨询！钢网箱体

空心楼盖优点：综合经济效益提高，

土建工程费用与一般钢筋砼框架结构基本持平，与一般平板、无梁板相比，工程费用大大降低。对于采用集中式空调的建筑来说，板高比梁高减少0.4米左右，有利于水平管线，特别是空调管道的安装，因而提高了建筑净空。如果建筑仍按原有净高进行设计，则可降低层高，增加使用面积，给业主带来可观的经济效益。

施工经济、简便：施工简便、缩短了工期，降低成本，减少内耗，与一般楼板体系比较，钢筋造价降低5%，模板损耗降低了，节省立向水、电、空调、内墙外装饰费10-15%，降低了建筑工程总造价5-8%。

山西钢网箱体-鑫金利建材厂-空心楼盖钢网箱体安装由太原市小店区鑫金利建材厂提供。太原市小店区鑫金利建材厂（www.tyxjlc.com）是从事“水泥烟道,钢网箱,一次性壳膜,水泥箱体,水泥制品加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。