

离型膜成分常用解决方案

产品名称	离型膜成分常用解决方案
公司名称	寿光市美源塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇南兵村
联系电话	15318991318

产品详情

隔离膜是置于正负极板中，为一微孔性及多孔性之薄膜，材质以PP、PE为主，离型膜成分，主要在隔离正负极板，防止电路，可使离子通过，并具保持电解液的功能。

PET全称为聚对ben二甲酸乙二醇酯，为高聚合物，由对ben二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来，广泛应用于制造PET隔离膜

隔离膜耐老化性能—防渗膜具有y o u秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可l u o露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证。隔离膜抗植物根系—HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系。

隔离膜高机械强度—防渗膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MPa，断裂延伸率700%。

PET离型膜按表面处理可分为：单面含硅PET离型膜、双面含硅PET离型膜、无硅PET离型膜、氟素PET离型膜、单面电晕PET离型膜、双面电晕PET离型膜、无电晕PET离型膜、单面磨砂PET离型膜、双面磨砂PET离型膜、单面抛光PET离型膜、双面抛光PET离型膜、单面哑光PET离型膜、双面哑光PET离型膜等。

POF热收缩膜是一种现实世界上使用广泛的、发展迅速的新型环保收缩膜，具有高透明度、高收缩率、高韧性、高热封性能、抗静电、耐寒性优良、安全可靠的软性收缩膜。

隔离膜是一种含有聚合物基膜和隔离层的隔离膜，产品的具体特点如下：

隔离层是由含有可固化硅树脂和可固化聚氨酯树脂的隔离组合物形成的。可固化聚氨酯树脂优选含有烯不饱和基团。基膜优选为聚对ben二甲酸乙二酯。PET隔离膜，它包括在其至少一个表面上含有隔离层的聚合物膜基体，所述隔离层是由含有可固化硅树脂和可固化聚氨酯树脂混合物的隔离组合物形成。

下面我们来了解下PET隔离膜的产品特点：

- 1、薄膜表面平整光亮，洁净度高，无折皱、颗粒、气泡、、划痕、彩色纹路等缺陷。
- 2、物理机械性能优良、厚度公差小、透明度均匀、热收缩率低、抗拉伸度较好。

离型膜成分常用解决方案由寿光市美源塑业有限公司提供。寿光市美源塑业有限公司（www.sgmeiyuan.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的包装产品设计及加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领美源隔离膜和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sgmeiyuan.com）还是从事隔离膜生产厂家，pe隔离膜，自粘卷材隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。