杜肯索斯 索斯风管报价 索斯风管

产品名称	杜肯索斯 索斯风管报价 索斯风管
公司名称	杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	葛店开区人民西路8号
联系电话	18171509148

产品详情

玻璃纤维复合板风管加固选择涉及到多变量的边长管道静压风管，优质布风管钢筋的凹槽钢以外的简化表3.6.10的两种规格，易于使用的槽盒规格。大截面管道可以依靠调整钢筋间距和支撑点，以满足风管的加固要求。

管道端口，索斯风管报价，具有滋1阴，阳榫管应平坦，以防止损坏的舌头和嘴，缺口粘结剂粘附必须保持干燥，固化后使管道粘结牢固的粘接部分，保持一个稳定的状态。一个地方来存储玻璃纤维复合板管应该有防雨水和风力的措施。

基于全球业内领1先的大空间气流组织研发室，索斯十几年来坚持对技术和产品进行突破性革新与持续性改进，每3-5年推出换代型产品，已获得几十项风管领域的专利技术

因为布风管送风均匀的特性以及空气分布可以适应任何角度的特性还有风速可以控制的特性对养殖有着革命性的创新，由于风速低、风量足，动物的舒适性大大提高。布风管本身自带抗1菌防霉的特性使动物少生病，动物们生长快，大大提高了养殖的利润！

杜肯索斯拥有全球领1先的材料开发生产商及合作伙伴，高度专业及可信赖的研发团队，索斯风管厂家，不断推出如耐油污、耐腐蚀等功能型材料，满足工程项目的个性化需求。
Nanosox?纤维材质拥有10种标准渗透材料， 渗透误差率小于5%，经水洗50次后仍达到B级防火要求。

不锈钢风管安装的注意事项

1、表玻璃纤维复合板玻璃棉板管保温层，因此需要的风墙，能够可靠的屏蔽纤维的外表面层，由于管道墙漆空气层流与管直接接触，所以油漆对人体无害。

2、表面保护层的玻璃纤维布管应限制杂成分的玻璃土壤法拉硅技术的基本组成部分，以确保玻璃纤维布

的强度和韧性。

3、风管安装要求，索斯风管，使用专用工具，以确保缺口形成和胆管形成的角度来看，玻璃纤维复合板管开槽。槽应均匀刷脚刷胶水，索斯风管多少钱，以确保槽和封闭槽管结合紧密，粘结牢固，玻璃纤维，不暴露。

杜肯索斯(图)-索斯风管报价-索斯风管由杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司提供。杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司（www.durkeesox.com）是从事“索斯风管,纤维织物风管,布风管,布袋风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄凯。