

宁波耐磨环氧地坪漆品牌企业「多图」

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 宁波耐磨环氧地坪漆品牌企业「多图」 |
| 公司名称 | 义乌市振恒地板有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号 |
| 联系电话 | 18858984508 |

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

停车场地坪施工前有几点需要规划呢？

第1：地坪漆施工时对车位排布、车行动线合理化规划：一笔划单行的原则。可循环的原则。

第二：进出口规划：

1、入口：景观装饰。加装入口灯箱，铺装防滑彩色坡道，个性化坡道墙面色带。

2、出口：突出感谢以及欢送的主题，使顾客有宾至如归的感受。

第三：人车分离：停车场内地面使用色彩进行功能性分区（车行动区、车停静区、专用人行通道）。

第四：地面工程：采用环氧树脂砂浆地坪工艺。并且进行彩色功能分区。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪施工措施基本常识：

底涂施工：环氧地坪漆施工将低粘度无溶剂环氧底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充溢润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

中涂施工：中涂施工对照关键，看着环氧地坪漆施工方案。将环氧色浆、固化剂与过量混合粒径的石英砂充溢混合搅拌均匀(有时须要熟化)，用镘刀镘涂成必定厚度的平整密实层（举荐采用锯齿状镘刀镘涂，然后用带钉子的辊子辊压以释出膜内氛围），耐磨环氧地坪漆，也可采用抹光机抹平，加砂量更大一些；还可采用刮涂，环氧地坪的施工工艺。加砂量更大。中涂层固化后，刮涂填平腻子并打磨平整，为面涂提供优异概况。

腻子修补：对水泥类面层上生计的凹坑，地坪漆施工工艺。采用EPOXY mortar填

面涂施工：将环氧色浆及固化剂混合匀称后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其自流平，获得平整匀称的概况涂层。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪施工前处理地面有几个注意环节？

- 1、环氧地坪施工前要进行地面打磨，首先初步清扫垃圾；
- 2、用2米靠尺初步检查地面平整度，对影响平整度和附着力的部位进行明显标识；
- 3、无尘打磨机进行地面打磨时，特别是对做了标识的部位要仔细，打磨机行走速度以平均10-15米/分钟为宜；
- 4、已有沥青的伸缩缝，合同上无特别要求时，只要将沥青割至低于地面一毫米即可，以防打磨时将沥青带到其他地方而导致漆面变黄；若有特别要求时，则应将伸缩缝里的东西彻底清理干净；
- 5、喷砂机处理地面时应先用无尘打磨机将高出部位进行打磨，平整度基本达到要求后再统一喷砂处理，这样喷砂机可基本匀速行驶，具体速度要根据地面强度及喷砂效果而定；
- 6、对于墙角、设备边上或无尘打磨机够不着的地方，则用手动打磨机进行处理，并吸尘，但不能碰坏墙壁及设备；
- 7、再次检查平整度，对局部达不到要求的地方继续打磨，直到平整度符合要求（2m靠尺不大于3mm）；
- 8、检查油渍、水痕、沥青、水泥疙瘩、乳胶漆、水泥浮灰等，洁净度要求是否达标；
- 9、涂装前地面处理达标后方可进行地坪漆底漆涂装。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您

来电来函咨询！

宁波耐磨环氧地坪漆品牌企业「多图」由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领振恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！