

奥斯曼防静电地板厂家直供奥斯曼硫酸钙地板

产品名称	奥斯曼防静电地板厂家直供奥斯曼硫酸钙地板
公司名称	奥斯曼地板（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥斯曼 型号:ASM-1 产地:江苏
公司地址	苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1509室
联系电话	1370-1801181 13701801181

产品详情

奥斯曼防静电地板厂家优惠价供应奥斯曼硫酸钙地板

奥斯曼硫酸钙地板拥有很好的机械性能和防火性能，防潮性能也很好。地板具有良好的吸音性能和舒适度。镀锌钢板底板处理进一步增强机械性能、耐热性和防潮性。奥斯曼硫酸钙地板支架结构底座完全由镀锌钢制成，高度从6cm-200cm及以上不等。支撑结构为钢管，固定在方形基座上。铸型顶端连接螺纹和锁定螺帽。支撑结构顶端呈八爪形状，便于连接横梁固定在地板的四周或者一到两个对角线上。支撑结构同时提供多种形式用于满足超高机械性能要求。镀锌钢连接横梁能够增加机械性能和地板的稳定性。奥斯曼硫酸钙地板特殊桥式横梁用来连接远距离支撑结构，比单个模块作用距离更远，可以不受数据中心系统的安装限制而充分利用空间。支撑系统阻燃和隔音垫圈为金属组件提供保护。

奥斯曼硫酸钙地板压力控制平衡系统：

压力控制平衡系统是将奥斯曼硫酸钙地板下方气压恒定维持在额定压力的控制模块，并且管理机房使用周期内所有运行条件下的风扇转速。即使在例行和应急维护情况下，该系统也能将地板下方的压力维持在恒定状态，因此避免了热点的产生。该系统同时自动适应数据中心新增设备和热负载的增加。奥斯曼硫酸钙地板压力控制平衡系统集成（主动和被动）气流分配系统，将地板下方气压维持在定值，并且优化了系统效率。

奥斯曼硫酸钙地板技术参数：

奥斯曼严格控制硫酸钙地板尺寸，完全模块化设计，兼容各类支撑系统。地板板芯采用优质高密度（1500kg/m）环保硫酸钙矿物质材料，经过脱水结晶工艺并用高强度纤维粘合，耐高温耐燃烧具备强承重能力

和机械稳定性。底层使用0.5mm镀锌钢板，面层为1.2mm防开裂防静电HPL塑面或者性防静电2.0mm的PVC，四周采用黑色环保阻燃的PVC导电胶条。奥斯曼硫酸钙地板依据国家SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》、SJ/T11236-2001《防静电贴面板通用规范》GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》通过信息产业防静电产品质量监督检验中心严格检测。奥斯曼硫酸钙地板仅通过使用自锁螺钉固定至底座顶端的连接横梁（各形态结构）确保电气连接。地板可用于带有连接横梁的结构，当地板面积小于50平方米时，建议在各侧面安装一个接地系统。当地板面积大于50平方米时，建议以50平方米地板为一个单元在各个侧面安装接地系统。

奥斯曼防静电地板厂家优惠价供应奥斯曼硫酸钙地板