

医用恒温箱适用于加温盐水

产品名称	医用恒温箱适用于加温盐水
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用恒温箱适用于加温盐水福意联将以的技术，精益求精的产品质量及完善的为宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。我们研制的产品全部采用微电脑进行控制，轻触键操作、数码管或液晶显示，外形美观，结构合理，噪音低，操作简单方便，可靠性高，各项指标符合要求，达到同类仪器的水平。我们愿与各位业内人士携手合作，为促进我国质量的提高而不断努力！

医用恒温箱适用于加温盐水公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用恒温箱适用于加温盐水由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

我是（ ）福意联（姓名）何军杰【微信：fuyilian2015】，热烈欢迎各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多产品介绍您可随时多种方式找我，为您准备更全、更详细的产品资料。

医用恒温箱适用于加温盐水：手术中低体温可增加病人的术中出血量，而维持病人的体温正常或稍高可减少术中、术后出血和输血。福意联手术室液体加温箱加温医用药液至37度，减少术中体温流失，预防低体温症发生，提高手术护理质量。本产品适用可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。???????

医用恒温箱适用于加温盐水使用案例图片福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码

温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

医用恒温箱适用于加温盐水推荐参数：

型 号：FYL-YS-828LD额定电压：AC220V

产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。额定频率：50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。输入功率：360w 微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。额定电流：2.4A 温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。噪 音：50dB（A）采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。箱体尺寸：1267×680×1818mm 制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。有效容积：828L

使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。气候类型：N 箱体采用优异的彩涂板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温度范围：2~48 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用。制冷剂用量：R134a（382g）*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥 匙2把

2-48 系列型号\功率\电压\尺寸\重量FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KGFYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KGFYL-YS-430L\160w\220V\595×680×1805mm\105KGFYL-YS-230L\160w\220V\595×570×1215mm\68KGFYL-YS-310L\160w\220V\595×680×1315mm\78KG2-48 双门系列型号\功率\电压\尺寸\重量FYL-YS-828L\360w\220V\1265×680×1823mm\238KGFYL-YS-1028L\360w\220V\1265×680×2115mm\268KG0-100 高配系列型号\功率\电压\尺寸\重量FYL-YS-151L\120w\220V\595×565×860mm\64KGFYL-YS-281L\160w\220V\595×565×1440mm\99KGFYL-YS-431L\200w\220V\595×675×1795mm\129KG

甘露醇加温输液，温度范围是多少？

文献报道，静脉输液温度低限 15 ，高 35 。当液体维持在低限时，发生静脉炎的几率较高，患者的感觉症状也较重，可供输液使用管数减少；温度过高，会引起管内中蛋白质变性，死亡。

研究发现，20% 甘露醇注射液在静脉滴注过程中恒温加热 35 ，可以使静脉管明显扩张，缓解部穿刺时因疼痛而引起的管痉挛；同时又可防止大分子物质沉积于管内侧壁，从而减缓或减弱其诱发管内皮产生凋亡，减少对管内皮的直接损害，减轻对静脉的刺激，对静脉具有良好的保护。

联公司自成立以来坚决以精美医用恒温箱适用于加温盐水产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我

们深信“我们

的成功是建立在您成功的基

础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

医用恒温箱适用于加温盐水特点：：优化制冷设计，PTC陶瓷加热技术新颖的密封结构，保可靠。福意联加温柜厂家：发泡、制冷剂均使用无氟技术。移动灵活：脚轮设计，移动方便灵活。宽电压带设计，适合国情，使用放心。故障预警：具有环温、低温、断电、开门延时、传感器故障等报警“福意联”微电脑智能恒温箱内部始终保持您的设定温度。本产品采用主板，优异配件，使其制热迅速，加热均匀，温度恒定。迷你的外观设计，卓越的实用功能。全频控制，集变频、降噪、速冻等技术于一身，性能更优化。电脑温控人工智慧。轻触式感应键设计，尽享尊贵。温度自由调节立体风冷设计均匀制冷保温效果更好。福意联*针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己单位的产品。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。

医用恒温箱适用于加温盐水我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。