

# 浩凡环保 龟甲网耐磨陶瓷涂料 耐磨陶瓷涂料

产品名称	浩凡环保 龟甲网耐磨陶瓷涂料 耐磨陶瓷涂料
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

## 产品详情

施工方法：

### 一、检查环境温度；

施工期间，施工地点的气温须控制在5 至40 之间，如气温过低时，材料本身及施工区域则须加热至5 ，直到耐磨涂料涂抹完毕为止。但应避免在直接日晒或强风状况下施工，以防止涂料表面迅速干裂。

### 二、进行表面处理；

- 1、将进行的防磨设备表面清理干净，暴露实际板结体。
- 2、将表面松动的物质及杂质全部去除。

### 三、龟甲网焊接；

在设备表面上焊接规格为：10\*1.2\*45\*45的龟甲网，龟甲网采用电弧焊焊接，每个接触骨架空格外内双面焊接，焊点间距约25毫米。

为了确保强固的附着性，安装时应尽量调整龟甲网，使龟甲网和施工面之间的距离足以让涂料全部包覆住龟甲网。

龟甲网的作用旨在使已涂抹上的耐磨涂料不致脱落，尤其是当垂直表面或施工面朝下时。需采用未经电镀和油漆的龟甲网。

#### 四、混合与搅拌；

使用搅拌机，加入原料搅拌均匀。搅拌机内倒入100~150公斤的耐磨涂料，（100公斤为标准），根据气温的高低倒入相应的固化剂，然后加入相对应的胶进行搅拌，直至涂料粘度适中方可使用。

#### 五、施工；

水平表面的涂抹，水量还要控制在标准范围。将约10升涂料倒在部件上，然后用砂浆板分别倒在各端，涂抹到所需厚度，不时检查浇筑层的厚度，确保厚度正确。

#### 六、检查和保养；

涂抹时不时检查料浆，龟甲网耐磨陶瓷涂料，确认料浆压入龟甲网，并且其中没有气袋，因为这可能会引起网的脱落。如有发现气袋应及时处理，重新涂抹，直到涂料与钢板紧密结合在一起方可使用。龟甲网陶瓷涂料需过了保养期达到理想强度后才能正常使用，夏季一般为48小时，冬季一般为72小时。

#### 耐磨陶瓷涂料脱落原因总结：

- 1、耐磨陶瓷涂料施工表面处理（施工前需要对管道内壁进行清理）；
- 2、龟甲网的选择与焊接（龟甲网的质量决定其耐磨陶瓷涂料的附着，其焊接的布局也格外重要）；
- 3、胶料、水料的选择（管道内壁不同部位用料也相当重要取决于温度的变化）；
- 4、和料的选择与料的搅拌（和料的粘合度需适当、胶和水的添加按照一定的比例）；
- 5、工人施工（耐磨陶瓷涂料的涂敷后度、施工工艺按照规定的要求经行施工能有效避免涂料脱落）；
- 6、施工完后的工程的保养（施工完后需经行一段时间的护理，待耐磨陶瓷涂料完全凝固后再投入使用）

耐磨陶瓷涂料的耐高温性能很好，被广泛的用在工业行业中，例如：石油工业、航空工业以及冶金等等。这种涂料还可以直接在钢铁、陶瓷、玻璃的表面使用，耐磨陶瓷涂料施工，它能承受的高温是一千五百摄氏度。除了耐高温以外，它还可以对金属的表层进行改性，不但改善金属的使用性能，还能提高金属的使用寿命。

这种涂料在生活中也是比较常见的，耐磨陶瓷涂料，被广泛的用在需要高温加热的领域，例如电熨斗、微波炉和烤箱等等。它可以很好的附在金属材料上面，经过高温加工后变得更加坚硬。

浩凡环保(图)-龟甲网耐磨陶瓷涂料-耐磨陶瓷涂料由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司(www.hnhaofan.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。浩凡环保——您可信赖的朋友,公司地址:河南省巩义市高新技术开发区,联系人:魏巍。同时本公司(www.gyhaofan.com)还是从事耐磨涂层胶,耐磨陶瓷涂层胶,耐磨涂层颗粒胶的厂家,欢迎来电咨询。