

喷漆房顶棚过滤棉 优质洁佳过滤 山东顶棚过滤棉

产品名称	喷漆房顶棚过滤棉 优质洁佳过滤 山东顶棚过滤棉
公司名称	德州洁佳过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路100号
联系电话	18615349185

产品详情

卷帘过滤棉，卷帘棉

卷帘过滤棉，卷帘棉，自动卷帘过滤棉，自动卷帘过滤器

过滤棉过滤垫或过滤卷，可按照送风口的尺寸进行裁剪，直接安装到送风口，迎风面常规为白色，可加色，蓝色、绿色、黄色等；加防水处理后，具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组顶棚过滤棉

关于过滤棉的更换：

如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；最多允许清洗二次，批发顶棚过滤棉，即必须更换新的过滤棉，且每清洗一次，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，喷漆房顶棚过滤棉，则此使用寿命周期还将减少。(5)它是运用了抗断裂的有机合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成。顶棚过滤棉

在额定风量使用条件下，可以正常使用1-3个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时，必须更换过滤棉；

单面贴网。可以配合绕卷机使用。顶棚过滤棉

卷帘过滤棉（袋料）采用优质超细熔喷粘合而成的密度渐级递增、韧性强的合成纤维，滤材本身不含有机硅，特别适用于喷漆车间使用，一般用于粗效过滤之后的二级或未级过滤。卷帘过滤棉（袋料）可搭配外框使用，将其做成折叠式过滤器和袋式过滤器。顶棚过滤棉

耐温达80℃；耐湿性强，可达到100%相对湿度的耐湿性；符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2；容尘量大、效率高、压降小。

卷帘过滤棉（袋料）规格：1.6m*35m、1.8m*35m。

汽车烤漆房顶棉

汽车烤漆房顶棉

标准尺寸：2M*20M*22mm

用途：

适用于通风系统及设备的末端过滤；

特为喷漆系统、喷漆车间的精细过滤。 顶棚过滤棉

特性：

由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成；

利用逐级加密多层技术，经充分浸胶或喷胶处理；

滤网的出风面以方格网加强定型，既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流效果；

符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2

耐湿度强，可达到100%相对湿度的耐湿性；

耐高温达120。C 顶棚过滤棉

可按照客户要求裁剪成片或成卷供应。

洁佳烤漆房过滤棉，优质烤漆房过滤棉，山东空气过滤棉厂家

烤漆房过滤棉特性：

- 1.由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成；
- 2.利用逐级加密多层技术，经充分浸胶或喷胶处理；
- 3.滤网的出风面以玻纤方格网加强定型，既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流效果；
- 4.符合防火分类标准欧洲DIN53438，F1及美国UL900，class2；
- 5.耐湿度强，可达到100%相对湿度的耐湿性，耐高温达120 ；
- 6.过滤效率为：F5（计重效率：98%），烤漆房顶棚过滤棉，过滤精度为 1um，过滤性能稳定
- 7.成卷或可切片供应。顶棚过滤棉

洁佳烤漆房过滤棉，优质烤漆房过滤棉，山东空气过滤棉厂家

烤漆房过滤棉用途：

1. 特为喷漆系统、喷漆车间的末端精细过滤，是高价值烤漆工艺和高质量烤漆的前提条件；
2. 安装在汽车装配车，或汽车喷漆烤漆车间，作为顶棚滤棉。安装在汽车表面整修部门的喷漆、烤漆房的顶棚，作为通风设备的最终空气供给过滤棉。安装在要求高度光泽和高设备抛光处理产品的生产车间和喷漆房中作为最终空气供给过滤棉；顶棚过滤棉

为正确使用好产品，确保烤漆质量，必须注意以下事项：

3. 在更换产品时，先将进风口，顶棚、底板滤网拆除，将通风管道，山东顶棚过滤棉，阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理，然后关上烤漆房门，打开风机空吹1小时左右。安装滤棉时，滤料与框架和周边不得留有任何空隙，先将顶棚及进风口滤棉装上，打开风机空吹4小时左右，再进行一次清洁工作后，装上地棉，方可使用。顶棚过滤棉2、递增结构，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，较高过滤效率，延长使用寿命。顶棚过滤棉

喷漆房顶棚过滤棉-优质洁佳过滤-山东顶棚过滤棉由德州洁佳过滤设备有限公司提供。德州洁佳过滤设备有限公司（www.dzjjgl.com）为客户提供“空气过滤棉,初效过滤器,中效过滤器,活性炭过滤器”等业务，公司拥有“洁佳”等品牌。专注于过滤器、过滤设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张书华。符合防火分类标准欧洲DIN53438，F1及美国UL900，class2。同时本公司（www.zxglcj.com）还是从事中效袋式过滤器，净化空调中效过滤器，F6中效过滤器的厂家，欢迎来电咨询。