

智能离子风机价格 普陀离子风机 科园防静电量大从优

产品名称	智能离子风机价格 普陀离子风机 科园防静电量大从优
公司名称	东莞市科园防静电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇新塘泽美银丰大厦三楼
联系电话	13790528816 13790528816

产品详情

Kapper卡帕尔离子风机——自动记忆清洁，免手工清洗，性能可靠

关于离子风机的杀菌的几个注意事项：（1）要求电源电压稳定，一般农村晚间用电量、电压低而达不到灭菌要求，可在白天电压稳定时使用；（2）离子风机使用后应经常用棉花蘸酒精擦正负极上的灰尘，吸尘过多电离臭氧量会降低而达不到灭菌效果；（3）接种人员在接种过程中不要正对离子风机，尽量将面部与离子风机产风部位错开，防止长期接种造成脑供氧不足而头晕、恶心等症状。

Kapper卡帕尔离子风机——性能可靠，速度快效果好

众所周之，国内离子风机生产厂家数不胜数，产品却良莠不齐。从工作原理大分为直流和交流二种。很多人对直流和交流的概念模糊，不清楚两者之间有什么区别，一般购买的时候也不会提出很专业的要求。离子风机是由两组电极放电，每秒放电的速度是220伏24千赫之，特点是离子发生量大，耗电速度快，平衡度好。交流风机只有一组电极放电，如果是220伏，每秒放电的速度50赫之，如果是110伏，每秒是60赫之。由于放电有交替过程，容易造成物体反带电现象，耗电速度，平衡度都不及直流。离子风机安全系数高，外壳弱电流只有0.06毫安，对于人体无任何影响。离子风机感应电流较高，接地系统不好，容易触电。材料上，直流风机的针是采用合金材料，风扇采用进口产品，寿命可以连续使用5万小时以上，直流内部结构有变压器和主控板（包括变频电路、整流滤波、放大电路等），不会受电压波动的影响，造成变压器的使用寿命下降。大多数交流风机选用的材料都采用国产的，放电针一般为钨针或不锈钢材料，内部结构以变压器为主，如果电压波动过大，会影响变压器的使用寿命。离子风机的残余电压，在正负5伏以下，交流风机在正负10伏以下。

Kapper卡帕尔离子风机——免手工清洗，除静电效果好

人采取的对策:接地,导电地板,导电靴.

将绝缘的集成电路托盘及包装材料换为导电材料.

通过接地将仪器所接触/靠近的导电材料的电压变为0伏.

敏感电子仪器如何防静电

大多数电子仪器由复杂的绝缘及导电材料制成.

运输时的剥离/摩擦带电

接地时放电量大引起的设备损坏

使用立信牌离子风机消除静电 因此必须详细了解立信牌离子风机

立信牌哪种离子风机最适用

怎样使用才