

# eps线条预订 盐城eps线条 丹彩新材料有限公司

产品名称	eps线条预订 盐城eps线条 丹彩新材料有限公司
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

## 产品详情

EPS装饰构件施工要点：

- 1.构件可以在钢筋混凝土或砖混抹灰的墙体上直接安装；如果墙体EPS装饰构件外墙保温空心砖，eps装饰线条，加气混凝土块或其它轻质材料等，必须由设计者根据现场实际情况确定安装方法，例如选用轻钢龙骨架、木龙骨架等固定于承重结构上，并做防腐处理后，将构件固定于其上。
- 2.墙基面应坚固干燥。如果是旧楼改造，应在构件预埋件铺设位置先行挖槽。安装后用水泥砂浆弥缝。
- 3.在施工前，应检查墙体是否达到设计要求，若有质量问题，须修补达到一定承载能力后方可进行工。
- 4.为保证装饰工程质量，在施工面上不得有湿作业或可能产生污损装饰工程的作业。
- 5.构件安装顺序应自下而上施工，EPS构件必须明缝安装，用1：2水泥砂浆勾缝。
- 6.构件安装后，接搓等处须及时处理，用1：2水泥砂浆堵塞缝隙，用砂布或角磨机打磨光滑。
- 7.构件在转角处需切割时，应在地面上加工，然后递给安装人员施工
- 8.构件安装时要在墙面上按设计布局放线，安装后确保构件横平竖直，符合设计要求。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条早期欧式装修构件是采用天然石材雕凿成型。生产时间长，制作难度大，投入成本高，所以销价一般也很高，因此一般业主难以承受，市场难以普及，eps线条的出现使近几十年建筑装饰材料更新换代的新趋势，80年代全国范围风行马赛克，90年代初全国流行瓷砖，90年代末盛行玻璃幕墙，而这些产品的性能特征均已显现出无可弥补的缺陷，如瓷砖粘贴保持表面光泽时间短，容易龟裂脱落，存在危险，很多城市明文规定高层建筑不允许使用。玻璃幕墙有光污染，且中外均发生过幕墙爆裂脱落伤人事件，所以国家已限用。新型材质的GRC构件的发明使用，加快了建筑装饰材料向科学、美观、实用方向发展的步伐。grc构件更具观赏性，塑造性。目前GRC水泥欧式外装饰行业市场属发展阶段，前景看好！

eps线条安装时，若需拼接，eps装饰线条价格，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用“中材院”粘结砂浆CBMA25作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，彩页薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，盐城eps线条，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

## EPS、XPS和胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能比较

EPS是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发后在模具中成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点。XPS是以聚苯乙烯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。优异、持久的隔热保温性

XPS导热系数为0.028w/mk，具有高热阻、低线性膨胀率的特性，其导热系数远远低于其他的保温材料，如：EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于该材料具有稳定的化学结构和物理结构，eps线条预订，可确保此材料保温性能的持久和稳定。优越的抗水、防潮性

XPS的抗水、防潮性优于其他的保温材料，XPS板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此，吸水率极低，防潮和防渗透性能优佳。防腐蚀、耐久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化，随之导致吸水，造成性能下降。而XPS板因具有优异的防腐蚀、防老化及保温性能，在高水蒸汽压力下，仍能保持质量，使用寿命可达到30~40年。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条预订-盐城eps线条-丹彩新材料有限公司(查看)由南京丹彩新材料有限公司提供。eps线条预订-盐城eps线条-丹彩新材料有限公司(查看)是南京丹彩新材料有限公司(njdcxcl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王财。