

丹彩新材料有限公司 eps线条安装 苏州eps线条

产品名称	丹彩新材料有限公司 eps线条安装 苏州eps线条
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

11、线条修补

线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，eps线条多少钱，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或被切割较大的部位，苏州eps线条，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用专用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，eps线条安装，并搭接到周边50mm以上。最终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

四、施工工艺

- 1、待施工安装墙面，窗门洞口等其他施工程序已经完成并验收合格。
- 2、根据施工图纸，在待安装EPS线条、构件的部位弹出定位线（中线或边线）。
- 3、根据图纸安装尺寸切割EPS线条、构件。EPS线条、构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。
- 4、EPS线条、构件粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。EPS线条、构件粘

结剂使用线条粘结专用砂浆XT-A-01，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS线条、构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS线条、构件表面的整洁。

5、对于较大EPS线条、构件，安装时要求设置临时固定支撑。

6、安装EPS线条、构件时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。采用线条接缝专用砂浆XT-B-01作拼接粘结材料。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝饱满。

7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使拼接的EPS线条、构件成为一体。干燥后，eps线条的价钱，若EPS线条、构件拼接处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

8、干燥后，EPS线条、构件拼接部位采用EPS线条接缝专用砂浆XT-B-01进行修补处理。

9、施工完的EPS线条、构件就注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块EPS构件剔除重装。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

新型的外墙装饰及构件-EPS装饰线条

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件它能完全替代传统的水泥GRC构件更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上既能体现欧式古典、高雅的装饰风格又能保证主体建筑外墙不出现况、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格安装水泥构件非常困难工期长时间久会出现裂缝耐久性差而采用EPS装饰线条具有安装方便、经济、耐久性长等优势。EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体粘贴耐碱玻纤网格布加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响耐寒耐热不受潮湿气候及酸雨的影响。

丹彩新材料有限公司(图)-eps线条安装-苏州eps线条由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司(njdcxcl.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！