

塑钢门窗配件 北京润翔天翔公司 塑钢门窗配件多少钱

产品名称	塑钢门窗配件 北京润翔天翔公司 塑钢门窗配件多少钱
公司名称	北京润翔天翔商贸中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店门窗基地A区
联系电话	18501276464

产品详情

鉴别塑钢门窗

第1、看产品型材名称。有毒塑钢门窗一般以价格低廉的铅盐类稳定剂为主要原料。这种原料含铅，名称为“PVC型材”。无毒塑钢门窗则采用无毒无污染、符合环保要求的硫醇有机锡T-137稳定剂，名称为“VPVC型材”。

第2、看包装标识。看产品包装或附签上标注的产品名称、执行标准、厂名、厂址、质量等级等。如基本内容标注是否齐全，文字或图案套色是否有重影或偏差。如包装标识内容不全，文字或图案套印有重影或偏差，肯定是小型型材企业生产，还是不要购买。

第3、看质检证明。选择好塑钢门窗后一定要向经销商索要产品质量检验合格证明。如果合格证或检验报告的检验项目标有铅成分，证明产品是PVC型材。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

塑钢门窗的注意事项

1. 当门窗安装完毕后，塑钢门窗配件哪家好，应及时撕掉型材表面保护膜，并擦洗干净；否则，保护膜的背胶会大量残留在型材上，粘土、粘灰、极不美观，而且很难再被清理干净。2. 在刮风时，应及时关闭平开窗窗扇。3. 门窗五金件上不能悬挂重物。4. 平开下悬窗是通过改变执手开启方向来实现不同开启的，塑钢门窗配件，要了解如何操作，塑钢门窗配件报价，以免造成损坏。5. 推拉门窗在使用时，塑

钢门窗配件多少钱，应经常清理推拉轨道，保持其清洁，使轨道表面及槽里无硬粒子物质存在。6．塑料门窗产品在窗框、窗扇等部位均开设有排水、减压系统，以保证门窗气密性能和水密性能，用户在使用时，切勿自行将门窗的排水孔和气压平衡孔堵住，以免造成门窗排水性能下降，在雨雪天气造成雨水内渗，给日常生活、工作带来不便。7．推拉窗在推拉时，用力点应窗扇中部或偏下位置，推拉效果较好，推拉时切勿用力过猛，以免降低窗扇的使用寿命。8．纱扇清洗时，用户不宜拆下固定纱网的胶条，拿下纱网，而应将纱扇整体取下，用水溶性洗涤剂 and 软布擦洗。9．冬季纱扇不使用时，用户可以根据需要将纱窗自行拆下保管。纱扇应保存在距离热源1米以外的地方，平放或短边竖向立放，不可用硬物压，以免变形。10．推拉窗的纱扇在使用时，请注意与内侧推拉扇的竖边框相重合，能够保持良好的密封性。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

平开窗

优点是开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便；外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损；而内开窗更是要占去室内的部分空间，使用纱窗也不方便，开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，还可能渗雨。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

塑钢门窗配件-北京润翔天翔公司-

塑钢门窗配件多少钱由北京润翔天翔商贸中心提供。北京润翔天翔商贸中心（www.bjtxpj.com）是北京丰台区，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润翔天翔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润翔天翔更加美好的未来。