

环氧地坪漆厂商【润龙涂料施工】济源环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪漆厂商【润龙涂料施工】 济源环氧地坪漆
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

众所周知，环氧地坪漆是一种涂在地面上的涂料，但是很多人对它还不够了解，那么环氧地坪漆的功能是什么呢？下面就让我们一起来看看吧。

环氧地坪漆撒砂止滑地坪采用的是进口的环氧树脂及固化剂再添加适量的填料配制而成，可通过选择不同性能的填料来满足场合对地面防滑性的要求。

综上所述，我们了解到了环氧地坪漆的一些功能，润龙涂料生产环氧底漆、环氧面漆等产品，是一家专业的涂料生产企业，生产品种多样灵活。从而取得了应对市场的灵活性，方便了顾客壮大了自己。

涂饰地坪中间层。在打磨、清洁后的腻子表面上(20 ,24小时)涂饰中间层。

1、涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为。(喷涂压力为20 ~ 25Mpa)。

2、环氧地坪漆可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便面层施工找平。

3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

涂饰地坪面层

1、在中间层实干(20 ,7天)后，进行环氧无溶剂地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。

2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。

【润龙涂料】您只需通过协商-制定方案-签订合同的流程签订，便可轻松享受到我们优异的服务。

平整度及外观要求，平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺；设计地坪涂层越厚，越易获得更佳的平整度；采用自流平中涂及面涂，更易获得优良的平整度。

环氧地坪漆颜色的选择宜考虑各区域的功能，如绿色通道，红色禁行通道和标志，黄色标志线等等；高洁净度要求的场所可选择鲜艳的颜色（如绿色、蓝色等）以便发现灰尘和及时清洁；

【润龙涂料】随着现代化建设进程的进一步加快，在项目合作行业领域里，带领一批专业的人员在河南范围内为广大的有需要的人提供良好的服务。