

拉伸缠绕膜批发厂家 欣宇纸塑包装 缠绕膜

产品名称	拉伸缠绕膜批发厂家 欣宇纸塑包装 缠绕膜
公司名称	河北欣宇纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北雄县工业区
联系电话	15103165567

产品详情

缠绕膜的计算公式：长度*宽度*厚度(m*m*mm)*比重=净重，净重+管芯重量=毛重。

宽1米的PE缠绕膜，厚度2.5个丝，要求每卷做800米，管芯要1KG的，问这一卷缠绕膜的毛重是多少？

答：1*0.025*800*0.925=18.5KG，18.5+1=19.5KG。

宽50cm的PE缠绕膜，厚度2个丝，要求毛重5KG一卷的，管芯重量是0.6KG问这一卷缠绕膜的米数是多少？

答：(5-0.6)/0.925/0.02/0.5=475.7米。

宽度7cm的PVC缠绕膜，厚度3丝，一卷大概重0.3KG，问一卷大约有多少米？

答：(0.3-0.3*0.1)/1.325/0.03/0.07=97米。

这样，我们通过这个公式就基本可以算出缠绕膜的重量和米数了。

生产拉伸膜同时提供手工拉膜器，拉伸膜护手柄，PVC缠绕膜。自行研制开发了手工拉伸膜护手柄，手工拉伸膜工具，可以防止在使用拉伸膜的过程中伤到手，pe缠绕膜厂家，方便实用，保护手心，减少摩擦。

缠绕膜手柄适用手用缠绕膜操作使用，采用多种原料混合配比注塑制成，大大减少了使用过程中的困扰，而且产品可以多次使用。

河北欣宇纸塑包装有限公司！

缠绕膜借助薄膜强力缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离度且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。目前缠绕膜广泛用于纸箱，托盘，电线缠绕膜，电线电缆，机械设备，灯饰，纺织，造纸，家具，食品集装，缠绕膜，等包装集装算及运输。

手用缠绕膜主要用于手工艺包装，不需要任何设备，适用于用量不大或偶然运用的单位，宽度一般为500mm，也能够根据需要分切成更小的宽度，膜的厚度一般为20 μ 。其中产品比较大，比较重，运输又比较颠簸的才用到25 μ ，每卷重量约4kg。

缠绕膜具有拉伸度强，自粘性好，透明度高，保洁性能可靠，相对密度轻，韧性强，使用方便等特点，拉伸缠绕膜批发厂家，是今后国内包装发展的方向。随着我国包装工业和外贸出口量的逐渐增长，农产品缠绕保鲜盒牧草保鲜等的快速发展，以及家庭和超市使用缠绕膜普及，未来对缠绕膜需求量会越来越大。

拉伸缠绕膜批发厂家-欣宇纸塑包装(在线咨询)-缠绕膜由河北欣宇纸塑包装有限公司提供。河北欣宇纸塑包装有限公司（www.xinyuzhisu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣宇纸塑包装——您可信赖的朋友，公司地址：河北雄县工业区，联系人：卢经理。