

特康泛塞封 泛塞封 赛朗密封

产品名称	特康泛塞封 泛塞封 赛朗密封
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

泛塞封动静皆宜，特康泛塞封，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆及沟槽尺寸误差，装卸料臂泛塞封，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

泛塞封可依AS568A标准O型环沟槽（如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等）制作，完全替换通用O形环，或由我司提供合理的沟槽设计。泛塞封因无膨胀性的困扰，故可长期保持良好的密封性能。

。

密封件贮存过程要注意哪些事项

1) 贮存温度

一般情况下，常温通风的条件下即可。当然，装填阀泛塞封，有条件的，贮存温度低于25°C，最好低于15°C。温度超过25°C时，某些形式的损坏可能加速，从而缩短保存期。温度过低，泛塞封，密封件会变硬。要谨防在贮存时挤压、弯扭、脆裂等永久性变形和破坏。因此，贮存温度不能低于-15°C。当将密封件从低温中取出使用时，要将温度升到30°C时再用。

2) 湿度

贮存时应避免潮湿，平均湿度不超过65%。任何一种密封件上不得有冷凝液。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力

稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

泛塞密封圈是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，将密封唇（面）顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。

泛塞封可依AS 568A标准O型环沟槽（如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等）制作，完全替换通用O形环，因无膨润性的困扰，故可长期保持良好的密封性能。

东莞市赛朗密封科技有限公司一直致力于密封件产品的开发、生产、销售、技术服务。产品广泛应用于各类机械设备，如：液压油缸、气缸、电子设备、陶瓷机械、液化天然气、印刷机械、食品机械、医用设备、船舶港口、化工设备、石油设备，风力水力发电等。

特康泛塞封-泛塞封-赛朗密封由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。特康泛塞封-泛塞封-赛朗密封是东莞市赛朗密封科技有限公司（www.sllseals.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖顺好。